



安全データシート SDS

【1. 化学品及び会社情報】

製品名 ディック OPP テープ
会社 大日製罐株式会社
住所 〒101-0021 東京都千代田区外神田2丁目16番2号
担当部門 プラスチック事業部 TEL 03-3251-5214

作成日：2017年11月01日

整理番号：EHM-S206-02

改定日：2020年04月01日

【2. 危険有害性の要約】

人の健康に対する有害な影響：高分子化合物で生理学的に不活性であり、特に危険性はない。

環境影響：野外へ放置した場合、動物が飲み込み窒息する可能性がある。

物理的及び化学的危険性：通常の取扱い条件下では特に危険性はない。

GHS分類：分類できない、分類対象外

ラベル要素

絵表示：非該当

注意喚起語：非該当

危険有害性情報：非該当

注意書き：非該当

【3. 組成及び成分情報】

単一製品・混合物の区別：混合物

化学名又は一般名	含有率	官報公示整理番号（化審法）	CAS No.
ポリプロピレンフィルム	—	あり	あり
アクリル系粘着剤	—	あり	あり

※ 原材料にカドミウム・鉛・六価クロム・水銀・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテルは使用していません。

【4. 応急措置】

救急措置を施し、この SDS を示して、医師の診断を受ける。

【5. 火災時の措置】

消火方法：製品を火元から遠ざける。

初期火災は多量の水や消火剤を用いて消火する。 保護具着用の事。

消火剤：水、二酸化炭素、泡消火剤、粉末消火剤

本データシートは、一般的な取り扱いを対象について、現時点で入手できる資料・情報・データに基づいて作成しており、記載の情報は新しい知見により改訂されることがあります。
また、記載内容は情報提供であって、保証するものではありません。

【6. 漏出時の措置】

人体に対する注意事項：本品は床に散らかった場合滑りやすいので速やかに処理をする。

環境に対する注意事項：いかなる場所でも放出してはならない。本品を掃き取り、回収または廃棄する。

【7. 取扱い及び保管上の注意】

取扱い：可燃性があるため、作業場では火気をみだりに使用する事を避け、整理整頓に努める。

運搬時は落下させたり、急な持ち上げ作業をしない。

保管：直射日光・水濡れ・急激な温度変化を避ける。貯蔵場所ではみだりに火気を使用しない。

長時間の保管は避けて、出来るだけ早めに使用する。

【8. ばく露防止及び保護措置】

許容濃度：日本産業衛生学会：知見なし

設備対策：通常作業時には必要ないが、粉塵が発生する場合は、作業場の換気を充分に行う。

保護具：通常作業時には必要ないが、粉塵が発生する場合は、防塵マスクを着用する。

【9. 物理的及び化学的性質】

物理的状态 形状：テープ

臭い：無臭

物理的状态が変化する特定の温度/温度範囲

融点：150～165℃

比重：0.88～0.92

引火点：約375℃（推定）

発火点：約490℃（推定）

燃焼熱：11000kcal/kg

水に対する溶解性：不溶

【10. 安定性及び反応性】

安定性：常温では安定

反応性：自己反応性・爆発性なし

可燃性：あり

【11. 有害性情報】

皮膚腐食性・刺激性・感作性・変異原性・生殖毒性・催奇形性・急性毒性・慢性毒性：特に知見なし

癌原性：特に知見なし

【12. 環境影響情報】

分解性・蓄積性・魚毒性：特に知見なし

【13. 廃棄上の注意】

産業廃棄物処理業者と委託契約を結び、廃棄物の内容を明確にして、処理を委託して下さい。

本データシートは、一般的な取り扱いを対象について、現時点で入手できる資料・情報・データに基づいて作成しており、記載の情報は新しい知見により改訂されることがあります。

また、記載内容は情報提供であって、保証するものではありません。

【14. 輸送上の注意】

火気・水濡れ厳禁。変形の原因になる乱暴な扱い（落下・衝撃・引きずる等）をしない。

【15. 適用法令】

労働安全衛生法：該当しない

消防法：法9条の4・危険物規則令第4 指定可燃物 合成樹脂

外国為替及び外国貿易法：輸出貿易管理令別表16項該当品目(チャッチホル規制物質)に該当するので、
経済産業省のガイドラインの参照が望ましい。

化学物質排出把握管理促進法：該当しない

【16. その他の情報】

本文章は、製品の安全情報を記したものです。記載の情報は新しい知見により改訂される事があります。