


品番：EA101TS-105

品名：[マルチガス対応] デジタルマニホールド



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 29,200円(税抜) / 32,120円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 29,200円(税抜) / 32,120円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/26 18:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



|        |  |
|--------|--|
| 品名     | MS-200   |
| 型番     | EA101TS-105  |
| メーカー   | BBK  |
| 製品仕様   | 圧力計、真空計、温度計、露点計、ガス検出器、安全弁、圧力調整弁、真空引きボタン、バックライトディスプレイ、充電式電池、収納ケース   |
| 適用冷媒   | R410A, R32, R463A-J, R600a, R22, R290, R134a, R404A, R407C, R408A, R409A, R448A, R449A, R1233rd, R1234yf, R1234ze, R245fa, R454B |
| 圧力範囲   | -0.1~5.5MPa  |
| 精度     | フルスケールの±0.5%   |
| 分解能    | 0.001MPa   |
| 電源     | 単4電池×2本(付属)  |
| 連続使用時間 | 100時間  |
| 防塵防水等級 | IP54   |
| 付属品    | 収納ケース、テスト電池  |



### 仕様

|        |                     |        |   |
|--------|---------------------|--------|---|
| メーカー   | BBKテクノロジーズ          | 型番     | MS-200  |
| 接続ポート径 | UNF1/2-20(5/16"フレア) | 分解能    | 0.001MPa  |
| 精度     | フルスケールの±0.5%        | 適応冷媒   | R410A、R32、R463A-J、R600a、R22、R290、R134a、R404A、R407C、R408A、R409A、R448A、R449A、R1233rd、R1234yf、R1234ze、R245fa、R454B |
| 圧力範囲   | -0.1~5.5MPa         | 電源     | 単4電池×2本(付属)   |
| サイズ    | 110×75×135(H)mm     | 重量     | 680g  |
| 連続使用時間 | 100時間               | 防塵防水等級 | IP54  |
| 付属品    | 収納ケース、テスト電池         |        |   |

18種類の冷媒を1台で作業できる

冷媒表示モードと真空引き専用モードの2モードでの真空引きが可能

真空引き専用モードはMPaとレベルバー、パーセント表示で真空作業の進捗状況が一目で分かります。

真空引き完了後の真空検査の保持時間を確認できます。

見やすいカラースクリーンタイプ

冷媒の流れが目視で確認出来るサイトグラス付

衝撃に強いラバーが本体に標準装備

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.