


品番 : EA140HA-103

品名 : 10mmxR 3/8" Y型ユニオン(ねじ付)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 485円(税抜)／534円(税込) | | |
| カタログ価格 | 485円(税抜)／534円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2025/12/15 01:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1068ページ | | |



| 規格マーク | | 寸法 | | 部品名 | |
|-------|-----|--------|---------|-----|------------|
| 外径 | 内径 | 壁厚 | 総長 | 部品名 | 寸法 |
| Φ10 | Φ8 | 0.9071 | 9.7176 | Y型 | Φ10×R 3/8" |
| Φ12 | Φ10 | 0.9071 | 11.4344 | Y型 | Φ12×R 3/8" |
| Φ14 | Φ12 | 1.2368 | 16.6561 | Y型 | Φ14×R 3/8" |
| Φ16 | Φ14 | 1.2368 | 18.3778 | Y型 | Φ16×R 3/8" |
| Φ18 | Φ16 | 1.6143 | 20.6441 | Y型 | Φ18×R 3/8" |
| Φ20 | Φ18 | 1.6143 | 22.3608 | Y型 | Φ20×R 3/8" |
| Φ22 | Φ20 | 2.3091 | 24.0775 | Y型 | Φ22×R 3/8" |
| Φ24 | Φ22 | 2.3091 | 25.7942 | Y型 | Φ24×R 3/8" |
| Φ26 | Φ24 | 2.3091 | 27.5109 | Y型 | Φ26×R 3/8" |
| Φ28 | Φ26 | 2.3091 | 29.2276 | Y型 | Φ28×R 3/8" |
| Φ30 | Φ28 | 2.3091 | 30.9443 | Y型 | Φ30×R 3/8" |

仕様

| | | | |
|--------|------------|---------|-----------------------|
| メーカー | アオイ | 型番 | ZY-103-N |
| シリーズ | Z-JOINT | 用途 | ワンタッチ継手 (R付Y型ユニオン) |
| チューブ外径 | 10mm | 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力 | 0~1.0MPa | 使用温度 | -15~60°C |
| 取付ねじ | R3/8" | 推奨締付トルク | 22~24N·m |
| 材質 | 真鍮、樹脂(PBT) | 入数 | 1個 |

工具不要のワンタッチ継手

軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。

プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小

チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。

又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用

樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

ねじ部にテフロン樹脂をコーティング

シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、

しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.