


品番 : EA140HD-62

品名：6mmxR 1/4" エルボユニオン(ターン)



販売価格	355円(税抜)／ 391円(税込)		
カタログ価格	355円(税抜)／391円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/02/26 01:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1027ページ		



性質データ解析

図1: 実験装置の概略図。図1は、基底上にポリマー膜を形成し、レーザー光を照射して反射光を測定する装置の概略図を示している。膜の厚さを「h」と表している。

膜の厚さ h (nm)	反射率 R (%)	透過率 T (%)	屈折率 n	消光係数 k
10	0.001	99.999	1.5	0.001
20	0.004	99.996	1.5	0.004
30	0.009	99.991	1.5	0.009
40	0.016	99.984	1.5	0.016
50	0.025	99.975	1.5	0.025
60	0.036	99.964	1.5	0.036
70	0.049	99.951	1.5	0.049
80	0.064	99.936	1.5	0.064
90	0.081	99.919	1.5	0.081
100	0.1	99.9	1.5	0.1

仕様

メーカー	アオイ	型番	ZL-062R
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (ターンエルボユニオン)
チューブ外径	6mm	使用流体	空気
使用圧力	0～1.0MPa	使用温度	－15～60℃
取付ねじ	R1/4”	推奨締付トルク	12～14N・m
材質	真鍮、樹脂(PBT)	入数	1個

工具不要のワンタッチ継手

軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。

プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小

チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。

又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用

樹脂部には難燃材料を使用（UL94規格V-0相当）

ねじ部にテフロン樹脂をコーティング

シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、

しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.