


品番：EA140HH-82

品名：8mmxR 1/4" ハーフユニオン(2個)



販売価格	505円(税抜) / 556円(税込)		
カタログ価格	505円(税抜) / 556円(税込)		
在庫数	最新在庫: 62 (2026/03/26 21:37現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1027ページ		



品番	規格	材質	寸法	重量
EA140HH-82	Z-JOINT	真鍮	8mm	0.025kg
EA140HH-83	Z-JOINT	真鍮	10mm	0.035kg
EA140HH-84	Z-JOINT	真鍮	12mm	0.045kg
EA140HH-85	Z-JOINT	真鍮	14mm	0.055kg
EA140HH-86	Z-JOINT	真鍮	16mm	0.065kg
EA140HH-87	Z-JOINT	真鍮	18mm	0.075kg
EA140HH-88	Z-JOINT	真鍮	20mm	0.085kg
EA140HH-89	Z-JOINT	真鍮	22mm	0.095kg
EA140HH-90	Z-JOINT	真鍮	24mm	0.105kg
EA140HH-91	Z-JOINT	真鍮	26mm	0.115kg
EA140HH-92	Z-JOINT	真鍮	28mm	0.125kg
EA140HH-93	Z-JOINT	真鍮	30mm	0.135kg
EA140HH-94	Z-JOINT	真鍮	32mm	0.145kg
EA140HH-95	Z-JOINT	真鍮	34mm	0.155kg
EA140HH-96	Z-JOINT	真鍮	36mm	0.165kg
EA140HH-97	Z-JOINT	真鍮	38mm	0.175kg
EA140HH-98	Z-JOINT	真鍮	40mm	0.185kg
EA140HH-99	Z-JOINT	真鍮	42mm	0.195kg
EA140HH-100	Z-JOINT	真鍮	44mm	0.205kg
EA140HH-101	Z-JOINT	真鍮	46mm	0.215kg
EA140HH-102	Z-JOINT	真鍮	48mm	0.225kg
EA140HH-103	Z-JOINT	真鍮	50mm	0.235kg
EA140HH-104	Z-JOINT	真鍮	52mm	0.245kg
EA140HH-105	Z-JOINT	真鍮	54mm	0.255kg
EA140HH-106	Z-JOINT	真鍮	56mm	0.265kg
EA140HH-107	Z-JOINT	真鍮	58mm	0.275kg
EA140HH-108	Z-JOINT	真鍮	60mm	0.285kg
EA140HH-109	Z-JOINT	真鍮	62mm	0.295kg
EA140HH-110	Z-JOINT	真鍮	64mm	0.305kg
EA140HH-111	Z-JOINT	真鍮	66mm	0.315kg
EA140HH-112	Z-JOINT	真鍮	68mm	0.325kg
EA140HH-113	Z-JOINT	真鍮	70mm	0.335kg
EA140HH-114	Z-JOINT	真鍮	72mm	0.345kg
EA140HH-115	Z-JOINT	真鍮	74mm	0.355kg
EA140HH-116	Z-JOINT	真鍮	76mm	0.365kg
EA140HH-117	Z-JOINT	真鍮	78mm	0.375kg
EA140HH-118	Z-JOINT	真鍮	80mm	0.385kg
EA140HH-119	Z-JOINT	真鍮	82mm	0.395kg
EA140HH-120	Z-JOINT	真鍮	84mm	0.405kg
EA140HH-121	Z-JOINT	真鍮	86mm	0.415kg
EA140HH-122	Z-JOINT	真鍮	88mm	0.425kg
EA140HH-123	Z-JOINT	真鍮	90mm	0.435kg
EA140HH-124	Z-JOINT	真鍮	92mm	0.445kg
EA140HH-125	Z-JOINT	真鍮	94mm	0.455kg
EA140HH-126	Z-JOINT	真鍮	96mm	0.465kg
EA140HH-127	Z-JOINT	真鍮	98mm	0.475kg
EA140HH-128	Z-JOINT	真鍮	100mm	0.485kg

仕様

メーカー	アオイ	型番	ZH-082
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (ハーフユニオン)
チューブ外径	8mm	使用流体	空気
使用圧力	0~1.0MPa	使用温度	-15~60℃
ねじサイズ	R1/4"	推奨締付トルク	12~14N・m
材質	真鍮、樹脂(PBT)	入数	2個

工具不要のワンタッチ継手

軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。

プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小

チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。

又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用

樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

ねじ部にテフロン樹脂をコーティング

シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、

しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.