


品番：EA140HR-163

品名：6mmxR3/8" エルボユニオン(ステンス製)



販売価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
カタログ価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/11 02:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1069ページ		



品番	規格	材質	寸法	重量
EA140HR-163	6mmxR3/8"	SUS304	φ6.0	0.015
EA140HR-164	6mmxR1/2"	SUS304	φ6.0	0.015
EA140HR-165	6mmxR3/4"	SUS304	φ6.0	0.015
EA140HR-166	6mmxR1"	SUS304	φ6.0	0.015
EA140HR-167	6mmxR1 1/8"	SUS304	φ6.0	0.015
EA140HR-168	6mmxR1 1/4"	SUS304	φ6.0	0.015
EA140HR-169	6mmxR1 3/8"	SUS304	φ6.0	0.015
EA140HR-170	6mmxR1 1/2"	SUS304	φ6.0	0.015
EA140HR-171	6mmxR2"	SUS304	φ6.0	0.015

仕様

メーカー	アオイ	型番	ZAL-063
シリーズ	Z-JOINT	用途	ステンレス製ワンタッチジョイント (エルボユニオン)
チューブ外径	6mm	使用流体	空気・水
使用圧力	0~1MPa	使用温度	-15~60℃
ねじサイズ	R3/8"	推奨締付トルク	22~24N・m
材質	ステンレス(SUS304) 樹脂(PBT)	入数	1個

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

難燃樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.