

品名：6mm レバー式ベンダー



販売価格	3,700円(税抜)／4,070円(税込)		
カタログ価格	3,700円(税抜)／4,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 69 (2025/12/16 19:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0015ページ1072ページ		



新年度マイズ標準							
年度	男女	年齢層	15歳以下	年度	男女	年齢層	15歳以下
20	男	15	41.78	79	男	15	41.78
20	男	N	6	1000	男		44.6
20	男	N	5	10	男	2	52.6
40	男	N	51.6	1000	男	2	51.6
50	男	N	5	1000	男	2	51.6
60	男	75.5	5	1000	男	2	51.6
70	男	N	5	1000	男	2	44.6
80	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男	2	51.6
100	男	5	26.6	1000	男		

仕様

用途	給湯配管用に	銅管外径	6mm
全長	220mm		

なまし銅管用

●エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。

●曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.