

品番：EA424BB-25

品名：呼20x 250mm フレキパイプ(水道用)



販売価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
カタログ価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/05 02:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1074ページ		



品名	フレキパイプ
品番	EA424BB-25
規格	20mm
材質	SUS304
用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管
全長	250mm
最小曲げ半径	60mm
最高使用圧力	0.75MPa
包装	1本入り

フレキパイプの材質と使用上の注意

本製品の取り扱いに関する注意事項
1. 本製品は、ステンレス鋼製の製品であるため、錆びに強く、長寿命です。
2. 本製品は、給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管に使用されます。
3. 本製品は、高温・高圧に耐えることができません。使用上の注意を必ずお読みください。
4. 本製品は、曲げ半径が小さすぎると破損する可能性があります。必ず最小曲げ半径を守ってください。
5. 本製品は、鋭利な角や鋭利な突起と接触しないようにしてください。
6. 本製品は、油や溶剤に長時間浸漬しないようにしてください。
7. 本製品は、火気に近づけないようにしてください。
8. 本製品は、直射日光に長時間当たらないようにしてください。
9. 本製品は、凍結しないようにしてください。
10. 本製品は、定期的な点検とメンテナンスが必要です。

仕様

メーカー	カクダイ	型番	0784B-20x250
呼	20	ねじ径	G3/4"
全長	250mm	パイプ外径	20mm
最小曲げ半径	60mm	最高使用圧力	0.75MPa
材質	パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM	用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

ラセン形状の為、乱流の発生が無く速やかに流れる

パイプ径(ピッチ)が細い為、省スペースでの施工が可能

※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。

※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.