




品番 : EA425AJ-51

品名 : R 1/8" x 6.0mm ミニボールバルブ (ホースニップル付)



販売価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
カタログ価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/07/02 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1050ページ		



品番	規格	長さ	圧力	流量	材質
EA425AJ-51	R1/8"	58mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-52	R1/4"	75mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-53	R3/8"	92mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-54	R1/2"	110mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-55	R3/4"	127mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-56	R1"	145mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-57	R1 1/8"	162mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-58	R1 1/4"	180mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-59	R1 3/8"	197mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-60	R1 1/2"	215mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-61	R3/4"	232mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-62	R1"	250mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-63	R1 1/8"	267mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-64	R1 1/4"	285mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-65	R3/8"	302mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-66	R1/2"	320mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-67	R3/4"	337mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-68	R1"	355mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-69	R1 1/8"	372mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-70	R1 1/4"	390mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-71	R3/8"	407mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-72	R1/2"	425mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-73	R3/4"	442mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-74	R1"	460mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-75	R1 1/8"	477mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-76	R1 1/4"	495mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-77	R3/8"	512mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-78	R1/2"	530mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-79	R3/4"	547mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-80	R1"	565mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-81	R1 1/8"	582mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-82	R1 1/4"	600mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-83	R3/8"	617mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-84	R1/2"	635mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-85	R3/4"	652mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-86	R1"	670mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-87	R1 1/8"	687mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-88	R1 1/4"	705mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-89	R3/8"	722mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-90	R1/2"	740mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-91	R3/4"	757mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-92	R1"	775mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-93	R1 1/8"	792mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-94	R1 1/4"	810mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-95	R3/8"	827mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-96	R1/2"	845mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-97	R3/4"	862mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-98	R1"	880mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-99	R1 1/8"	897mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮
EA425AJ-100	R1 1/4"	915mm	1.0MPa	2.3 USgal/min	真鍮

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	M5-0606
取付ねじ	R1/8"	タケノコ径	6mm
全長	58mm	最小内径	6mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-20~80℃
使用流体	冷温水・油・エア	流量(CV値)	2.3 USgal/min
材質	真鍮	用途	コンプレッサー等の空圧機器 工作機械および機器 銅管配管機器 小型ポンプ付属機器 船舶、農業用機器 計装用機器 その他産業用機械および器具

コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利

配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能

ホースニップル付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

