

品番：EA425CE-41

品名：R 1/8"x 4mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,520円(税抜) / 1,672円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,520円(税抜) / 1,672円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2026/03/28 02:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1024ページ | | |



| ● 管継手の仕様管理方法 | |
|-------------------|-------------------|
| ● 使用温度：-196℃～600℃ | |
| ● 適用パイプ：ステンレス鋼鋼管 | |
| 品名 | AW W-インターロック式締付継手 |
| 型番 | AWH-4-1 |
| 材質 | SUS316 |
| 適用パイプ外径 | 4mm |
| 取付ねじ | R1/8" |
| 推奨締付トルク | 7～9N・m |
| 使用圧力 | チューブ使用圧力に準拠する。 |
| 真空ライン | でも使用可能です。 |



| STEP-UTG | |
|----------|-------------------|
| 品番 | 仕様 |
| AWH-4-1 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-2 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-3 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-4 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-5 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-6 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-7 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-8 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-9 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-10 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-11 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-12 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-13 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-14 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-15 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-16 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-17 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-18 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-19 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-20 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-21 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-22 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-23 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-24 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-25 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-26 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-27 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-28 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-29 | AW W-インターロック式締付継手 |
| AWH-4-30 | AW W-インターロック式締付継手 |

仕様

| | | | |
|---------|-------------------|---------|---------|
| メーカー | アオイ | 型番 | AWH-4-1 |
| シリーズ | AW W-インターロック式締付継手 | 用途 | ハーフユニオン |
| 適用パイプ | ステンレス鋼鋼管 | 適用パイプ外径 | 4mm |
| 使用温度 | -196～600℃ | 取付ねじ | R1/8" |
| 推奨締付トルク | 7～9N・m | 材質 | SUS316 |

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.