

品番 : EA425CF-124

品名 : R 1/2"x12mm ユニオン(エルボ` /ステンス製)



販売価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
カタログ価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/11 00:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



● 管継手の仕様管理方法

● 使用温度: -196℃~600℃

● 適用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm²)

規格	材質	口径	長さ	重量
AW	SUS316	12	20	0.015
AW	SUS316	15	25	0.025
AW	SUS316	20	30	0.040
AW	SUS316	25	35	0.060
AW	SUS316	30	40	0.080
AW	SUS316	40	50	0.150
AW	SUS316	50	60	0.250
AW	SUS316	60	70	0.350
AW	SUS316	80	90	0.600
AW	SUS316	100	110	0.900

規格	材質	口径	長さ	重量
AW	SUS316	12	20	0.015
AW	SUS316	15	25	0.025
AW	SUS316	20	30	0.040
AW	SUS316	25	35	0.060
AW	SUS316	30	40	0.080
AW	SUS316	40	50	0.150
AW	SUS316	50	60	0.250
AW	SUS316	60	70	0.350
AW	SUS316	80	90	0.600
AW	SUS316	100	110	0.900

規格	材質	口径	長さ	重量
AW	SUS316	12	20	0.015
AW	SUS316	15	25	0.025
AW	SUS316	20	30	0.040
AW	SUS316	25	35	0.060
AW	SUS316	30	40	0.080
AW	SUS316	40	50	0.150
AW	SUS316	50	60	0.250
AW	SUS316	60	70	0.350
AW	SUS316	80	90	0.600
AW	SUS316	100	110	0.900

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWL-12-4
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	エルボユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	12mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	R1/2"
推奨締付トルク	28~30N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.