


品番 : EA425CF-41

品名 : R 1/8"x 4mm ユニオン(エルボ /ステンレス製)



販売価格	2,450円(税抜) / 2,695円(税込)		
カタログ価格	2,450円(税抜) / 2,695円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/11 00:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		




● 取扱上の注意(取付方法)

● 使用温度: -196℃~600℃

● 推奨トルク: 7~9N・m

規格	外径	長さ	重量
R1/8"	4mm	12mm	0.12g
R1/4"	6mm	15mm	0.18g
R3/8"	8mm	18mm	0.25g
R1/2"	10mm	22mm	0.35g
R3/4"	12mm	25mm	0.45g
R1"	14mm	28mm	0.55g
R1 1/4"	18mm	35mm	0.75g
R2"	22mm	42mm	0.95g
R2 1/2"	28mm	50mm	1.25g
R3"	34mm	58mm	1.55g
R4"	42mm	70mm	1.95g
R5"	50mm	82mm	2.35g
R6"	60mm	95mm	2.85g
R8"	75mm	118mm	3.65g
R10"	90mm	140mm	4.45g
R12"	105mm	162mm	5.25g
R14"	120mm	185mm	6.05g
R16"	135mm	208mm	6.85g
R18"	150mm	230mm	7.65g
R20"	165mm	252mm	8.45g
R22"	180mm	275mm	9.25g
R24"	195mm	298mm	10.05g
R26"	210mm	320mm	10.85g
R28"	225mm	342mm	11.65g
R30"	240mm	365mm	12.45g
R32"	255mm	388mm	13.25g
R34"	270mm	410mm	14.05g
R36"	285mm	432mm	14.85g
R38"	300mm	455mm	15.65g
R40"	315mm	478mm	16.45g
R42"	330mm	500mm	17.25g
R44"	345mm	522mm	18.05g
R46"	360mm	545mm	18.85g
R48"	375mm	568mm	19.65g
R50"	390mm	590mm	20.45g
R52"	405mm	612mm	21.25g
R54"	420mm	635mm	22.05g
R56"	435mm	658mm	22.85g
R58"	450mm	680mm	23.65g
R60"	465mm	702mm	24.45g
R62"	480mm	725mm	25.25g
R64"	495mm	748mm	26.05g
R66"	510mm	770mm	26.85g
R68"	525mm	792mm	27.65g
R70"	540mm	815mm	28.45g
R72"	555mm	838mm	29.25g
R74"	570mm	860mm	30.05g
R76"	585mm	882mm	30.85g
R78"	600mm	905mm	31.65g
R80"	615mm	928mm	32.45g
R82"	630mm	950mm	33.25g
R84"	645mm	972mm	34.05g
R86"	660mm	995mm	34.85g
R88"	675mm	1018mm	35.65g
R90"	690mm	1040mm	36.45g
R92"	705mm	1062mm	37.25g
R94"	720mm	1085mm	38.05g
R96"	735mm	1108mm	38.85g
R98"	750mm	1130mm	39.65g
R100"	765mm	1152mm	40.45g



STEP-UP

規格	外径	長さ	重量
R1/8"	4mm	12mm	0.12g
R1/4"	6mm	15mm	0.18g
R3/8"	8mm	18mm	0.25g
R1/2"	10mm	22mm	0.35g
R3/4"	12mm	25mm	0.45g
R1"	14mm	28mm	0.55g
R1 1/4"	18mm	35mm	0.75g
R2"	22mm	42mm	0.95g
R2 1/2"	28mm	50mm	1.25g
R3"	34mm	58mm	1.55g
R4"	42mm	70mm	1.95g
R5"	50mm	82mm	2.35g
R6"	60mm	95mm	2.85g
R8"	75mm	118mm	3.65g
R10"	90mm	140mm	4.45g
R12"	105mm	162mm	5.25g
R14"	120mm	185mm	6.05g
R16"	135mm	208mm	6.85g
R18"	150mm	230mm	7.65g
R20"	165mm	252mm	8.45g
R22"	180mm	275mm	9.25g
R24"	195mm	298mm	10.05g
R26"	210mm	320mm	10.85g
R28"	225mm	342mm	11.65g
R30"	240mm	365mm	12.45g
R32"	255mm	388mm	13.25g
R34"	270mm	410mm	14.05g
R36"	285mm	432mm	14.85g
R38"	300mm	455mm	15.65g
R40"	315mm	478mm	16.45g
R42"	330mm	500mm	17.25g
R44"	345mm	522mm	18.05g
R46"	360mm	545mm	18.85g
R48"	375mm	568mm	19.65g
R50"	390mm	590mm	20.45g
R52"	405mm	612mm	21.25g
R54"	420mm	635mm	22.05g
R56"	435mm	658mm	22.85g
R58"	450mm	680mm	23.65g
R60"	465mm	702mm	24.45g
R62"	480mm	725mm	25.25g
R64"	495mm	748mm	26.05g
R66"	510mm	770mm	26.85g
R68"	525mm	792mm	27.65g
R70"	540mm	815mm	28.45g
R72"	555mm	838mm	29.25g
R74"	570mm	860mm	30.05g
R76"	585mm	882mm	30.85g
R78"	600mm	905mm	31.65g
R80"	615mm	928mm	32.45g
R82"	630mm	950mm	33.25g
R84"	645mm	972mm	34.05g
R86"	660mm	995mm	34.85g
R88"	675mm	1018mm	35.65g
R90"	690mm	1040mm	36.45g
R92"	705mm	1062mm	37.25g
R94"	720mm	1085mm	38.05g
R96"	735mm	1108mm	38.85g
R98"	750mm	1130mm	39.65g
R100"	765mm	1152mm	40.45g

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWL-4-1
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	エルボユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	4mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	R1/8"
推奨締付トルク	7~9N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.