


品番 : EA425CF-61

品名 : R 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ / ステンレス製)



販売価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
カタログ価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/11 00:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



● 管継手の仕様管理方法
● 使用温度: -196℃~600℃
● 使用圧力: 10MPa(100kgf/cm²)

規格	材質	外径	長さ	重量
AW	SUS316	6	10	0.015
AW	SUS316	6	15	0.025
AW	SUS316	6	20	0.035
AW	SUS316	6	25	0.045
AW	SUS316	6	30	0.055
AW	SUS316	6	35	0.065
AW	SUS316	6	40	0.075
AW	SUS316	6	45	0.085
AW	SUS316	6	50	0.095
AW	SUS316	6	55	0.105
AW	SUS316	6	60	0.115
AW	SUS316	6	65	0.125
AW	SUS316	6	70	0.135
AW	SUS316	6	75	0.145
AW	SUS316	6	80	0.155
AW	SUS316	6	85	0.165
AW	SUS316	6	90	0.175
AW	SUS316	6	95	0.185
AW	SUS316	6	100	0.195

規格	材質	外径	長さ	重量
AW	SUS316	6	10	0.015
AW	SUS316	6	15	0.025
AW	SUS316	6	20	0.035
AW	SUS316	6	25	0.045
AW	SUS316	6	30	0.055
AW	SUS316	6	35	0.065
AW	SUS316	6	40	0.075
AW	SUS316	6	45	0.085
AW	SUS316	6	50	0.095
AW	SUS316	6	55	0.105
AW	SUS316	6	60	0.115
AW	SUS316	6	65	0.125
AW	SUS316	6	70	0.135
AW	SUS316	6	75	0.145
AW	SUS316	6	80	0.155
AW	SUS316	6	85	0.165
AW	SUS316	6	90	0.175
AW	SUS316	6	95	0.185
AW	SUS316	6	100	0.195

規格	材質	外径	長さ	重量
AW	SUS316	6	10	0.015
AW	SUS316	6	15	0.025
AW	SUS316	6	20	0.035
AW	SUS316	6	25	0.045
AW	SUS316	6	30	0.055
AW	SUS316	6	35	0.065
AW	SUS316	6	40	0.075
AW	SUS316	6	45	0.085
AW	SUS316	6	50	0.095
AW	SUS316	6	55	0.105
AW	SUS316	6	60	0.115
AW	SUS316	6	65	0.125
AW	SUS316	6	70	0.135
AW	SUS316	6	75	0.145
AW	SUS316	6	80	0.155
AW	SUS316	6	85	0.165
AW	SUS316	6	90	0.175
AW	SUS316	6	95	0.185
AW	SUS316	6	100	0.195

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWL-6-1
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	エルボユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	6mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	R1/8"
推奨締付トルク	7~9N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.