


品番 : EA425CN-124

品名 : G 1/2"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)



販売価格	3,880円(税抜) / 4,268円(税込)		
カタログ価格	3,880円(税抜) / 4,268円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 00:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



規格	材質	寸法	重量	備考
G1/2"	SUS316	12	0.12	
G1/2"	SUS316	14	0.15	
G1/2"	SUS316	16	0.18	
G1/2"	SUS316	18	0.22	
G1/2"	SUS316	20	0.26	
G1/2"	SUS316	22	0.30	
G1/2"	SUS316	24	0.34	
G1/2"	SUS316	26	0.38	
G1/2"	SUS316	28	0.42	
G1/2"	SUS316	30	0.46	
G1/2"	SUS316	32	0.50	
G1/2"	SUS316	34	0.54	
G1/2"	SUS316	36	0.58	
G1/2"	SUS316	38	0.62	
G1/2"	SUS316	40	0.66	
G1/2"	SUS316	42	0.70	
G1/2"	SUS316	44	0.74	
G1/2"	SUS316	46	0.78	
G1/2"	SUS316	48	0.82	
G1/2"	SUS316	50	0.86	
G1/2"	SUS316	52	0.90	
G1/2"	SUS316	54	0.94	
G1/2"	SUS316	56	0.98	
G1/2"	SUS316	58	1.02	
G1/2"	SUS316	60	1.06	
G1/2"	SUS316	62	1.10	
G1/2"	SUS316	64	1.14	
G1/2"	SUS316	66	1.18	
G1/2"	SUS316	68	1.22	
G1/2"	SUS316	70	1.26	
G1/2"	SUS316	72	1.30	
G1/2"	SUS316	74	1.34	
G1/2"	SUS316	76	1.38	
G1/2"	SUS316	78	1.42	
G1/2"	SUS316	80	1.46	
G1/2"	SUS316	82	1.50	
G1/2"	SUS316	84	1.54	
G1/2"	SUS316	86	1.58	
G1/2"	SUS316	88	1.62	
G1/2"	SUS316	90	1.66	
G1/2"	SUS316	92	1.70	
G1/2"	SUS316	94	1.74	
G1/2"	SUS316	96	1.78	
G1/2"	SUS316	98	1.82	
G1/2"	SUS316	100	1.86	

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWP-12-4
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	圧力計ユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	12mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	G1/2"
推奨締付トルク	28~30N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.