


品番 : EA425CN-124

品名 : G 1/2"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)



販売価格	3,880円(税抜) / 4,268円(税込)		
カタログ価格	3,880円(税抜) / 4,268円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 02:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



規格	寸法	材質	重量
G1/2"	12	SUS316	0.12
G1/2"	14	SUS316	0.15
G1/2"	16	SUS316	0.18
G1/2"	18	SUS316	0.22
G1/2"	20	SUS316	0.26
G1/2"	22	SUS316	0.30
G1/2"	24	SUS316	0.34
G1/2"	26	SUS316	0.38
G1/2"	28	SUS316	0.42
G1/2"	30	SUS316	0.46
G1/2"	32	SUS316	0.50
G1/2"	34	SUS316	0.54
G1/2"	36	SUS316	0.58
G1/2"	38	SUS316	0.62
G1/2"	40	SUS316	0.66
G1/2"	42	SUS316	0.70
G1/2"	44	SUS316	0.74
G1/2"	46	SUS316	0.78
G1/2"	48	SUS316	0.82
G1/2"	50	SUS316	0.86
G1/2"	52	SUS316	0.90
G1/2"	54	SUS316	0.94
G1/2"	56	SUS316	0.98
G1/2"	58	SUS316	1.02
G1/2"	60	SUS316	1.06
G1/2"	62	SUS316	1.10
G1/2"	64	SUS316	1.14
G1/2"	66	SUS316	1.18
G1/2"	68	SUS316	1.22
G1/2"	70	SUS316	1.26
G1/2"	72	SUS316	1.30
G1/2"	74	SUS316	1.34
G1/2"	76	SUS316	1.38
G1/2"	78	SUS316	1.42
G1/2"	80	SUS316	1.46
G1/2"	82	SUS316	1.50
G1/2"	84	SUS316	1.54
G1/2"	86	SUS316	1.58
G1/2"	88	SUS316	1.62
G1/2"	90	SUS316	1.66
G1/2"	92	SUS316	1.70
G1/2"	94	SUS316	1.74
G1/2"	96	SUS316	1.78
G1/2"	98	SUS316	1.82
G1/2"	100	SUS316	1.86

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWP-12-4
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	圧力計ユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	12mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	G1/2"
推奨締付トルク	28~30N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.