


品番 : EA425CN-83

品名 : G 3/8"x 8mm ユニオン(圧力計/ステンス製)



販売価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
カタログ価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 16:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



規格	寸法	材質	重量
G1/2"	19	SUS316	13.145
G1/2"	20	SUS316	13.145
G1/2"	21	SUS316	13.145
G1/2"	22	SUS316	13.145
G1/2"	23	SUS316	13.145
G1/2"	24	SUS316	13.145
G1/2"	25	SUS316	13.145
G1/2"	26	SUS316	13.145
G1/2"	27	SUS316	13.145
G1/2"	28	SUS316	13.145
G1/2"	29	SUS316	13.145
G1/2"	30	SUS316	13.145
G1/2"	31	SUS316	13.145
G1/2"	32	SUS316	13.145
G1/2"	33	SUS316	13.145
G1/2"	34	SUS316	13.145
G1/2"	35	SUS316	13.145
G1/2"	36	SUS316	13.145
G1/2"	37	SUS316	13.145
G1/2"	38	SUS316	13.145
G1/2"	39	SUS316	13.145
G1/2"	40	SUS316	13.145
G1/2"	41	SUS316	13.145
G1/2"	42	SUS316	13.145
G1/2"	43	SUS316	13.145
G1/2"	44	SUS316	13.145
G1/2"	45	SUS316	13.145
G1/2"	46	SUS316	13.145
G1/2"	47	SUS316	13.145
G1/2"	48	SUS316	13.145
G1/2"	49	SUS316	13.145
G1/2"	50	SUS316	13.145
G1/2"	51	SUS316	13.145
G1/2"	52	SUS316	13.145
G1/2"	53	SUS316	13.145
G1/2"	54	SUS316	13.145
G1/2"	55	SUS316	13.145
G1/2"	56	SUS316	13.145
G1/2"	57	SUS316	13.145
G1/2"	58	SUS316	13.145
G1/2"	59	SUS316	13.145
G1/2"	60	SUS316	13.145
G1/2"	61	SUS316	13.145
G1/2"	62	SUS316	13.145
G1/2"	63	SUS316	13.145
G1/2"	64	SUS316	13.145
G1/2"	65	SUS316	13.145
G1/2"	66	SUS316	13.145
G1/2"	67	SUS316	13.145
G1/2"	68	SUS316	13.145
G1/2"	69	SUS316	13.145
G1/2"	70	SUS316	13.145
G1/2"	71	SUS316	13.145
G1/2"	72	SUS316	13.145
G1/2"	73	SUS316	13.145
G1/2"	74	SUS316	13.145
G1/2"	75	SUS316	13.145
G1/2"	76	SUS316	13.145
G1/2"	77	SUS316	13.145
G1/2"	78	SUS316	13.145
G1/2"	79	SUS316	13.145
G1/2"	80	SUS316	13.145
G1/2"	81	SUS316	13.145
G1/2"	82	SUS316	13.145
G1/2"	83	SUS316	13.145
G1/2"	84	SUS316	13.145
G1/2"	85	SUS316	13.145
G1/2"	86	SUS316	13.145
G1/2"	87	SUS316	13.145
G1/2"	88	SUS316	13.145
G1/2"	89	SUS316	13.145
G1/2"	90	SUS316	13.145
G1/2"	91	SUS316	13.145
G1/2"	92	SUS316	13.145
G1/2"	93	SUS316	13.145
G1/2"	94	SUS316	13.145
G1/2"	95	SUS316	13.145
G1/2"	96	SUS316	13.145
G1/2"	97	SUS316	13.145
G1/2"	98	SUS316	13.145
G1/2"	99	SUS316	13.145
G1/2"	100	SUS316	13.145

### 仕様

メーカー	アオイ	型番	AWP-8-3
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	圧力計ユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	8mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	G3/8"
推奨締付トルク	22~24N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.