


品番：EA425DC-61

品名：R 1/8"x 6mm ユニオン(雄ねじエルボ / ステンレス製)



販売価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
カタログ価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/14 05:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



品番	規格	材質	寸法	重量
EA425DC-61	R1/8"x6mm	SUS316	φ6mm	0.12g
EA425DC-62	R1/4"x6mm	SUS316	φ6mm	0.15g
EA425DC-63	R3/8"x6mm	SUS316	φ6mm	0.18g
EA425DC-64	R1/2"x6mm	SUS316	φ6mm	0.22g
EA425DC-65	R3/4"x6mm	SUS316	φ6mm	0.28g
EA425DC-66	R1"x6mm	SUS316	φ6mm	0.35g
EA425DC-67	R1.5"x6mm	SUS316	φ6mm	0.45g
EA425DC-68	R2"x6mm	SUS316	φ6mm	0.55g
EA425DC-69	R2.5"x6mm	SUS316	φ6mm	0.65g
EA425DC-70	R3"x6mm	SUS316	φ6mm	0.75g
EA425DC-71	R3.5"x6mm	SUS316	φ6mm	0.85g
EA425DC-72	R4"x6mm	SUS316	φ6mm	0.95g
EA425DC-73	R4.5"x6mm	SUS316	φ6mm	1.05g
EA425DC-74	R5"x6mm	SUS316	φ6mm	1.15g
EA425DC-75	R5.5"x6mm	SUS316	φ6mm	1.25g
EA425DC-76	R6"x6mm	SUS316	φ6mm	1.35g
EA425DC-77	R6.5"x6mm	SUS316	φ6mm	1.45g
EA425DC-78	R7"x6mm	SUS316	φ6mm	1.55g
EA425DC-79	R7.5"x6mm	SUS316	φ6mm	1.65g
EA425DC-80	R8"x6mm	SUS316	φ6mm	1.75g
EA425DC-81	R8.5"x6mm	SUS316	φ6mm	1.85g
EA425DC-82	R9"x6mm	SUS316	φ6mm	1.95g
EA425DC-83	R9.5"x6mm	SUS316	φ6mm	2.05g
EA425DC-84	R10"x6mm	SUS316	φ6mm	2.15g
EA425DC-85	R10.5"x6mm	SUS316	φ6mm	2.25g
EA425DC-86	R11"x6mm	SUS316	φ6mm	2.35g
EA425DC-87	R11.5"x6mm	SUS316	φ6mm	2.45g
EA425DC-88	R12"x6mm	SUS316	φ6mm	2.55g
EA425DC-89	R12.5"x6mm	SUS316	φ6mm	2.65g
EA425DC-90	R13"x6mm	SUS316	φ6mm	2.75g
EA425DC-91	R13.5"x6mm	SUS316	φ6mm	2.85g
EA425DC-92	R14"x6mm	SUS316	φ6mm	2.95g
EA425DC-93	R14.5"x6mm	SUS316	φ6mm	3.05g
EA425DC-94	R15"x6mm	SUS316	φ6mm	3.15g
EA425DC-95	R15.5"x6mm	SUS316	φ6mm	3.25g
EA425DC-96	R16"x6mm	SUS316	φ6mm	3.35g
EA425DC-97	R16.5"x6mm	SUS316	φ6mm	3.45g
EA425DC-98	R17"x6mm	SUS316	φ6mm	3.55g
EA425DC-99	R17.5"x6mm	SUS316	φ6mm	3.65g
EA425DC-100	R18"x6mm	SUS316	φ6mm	3.75g

仕様

メーカー	アオイ	型番	USL-061
シリーズ	オールステンレス製ワンタッチジョイント	用途	エルボユニオン
チューブ外径	6mm	使用圧力	0~1.0MPa
使用流体	空気・水	使用温度	-15~120℃ (凍結なきこと)
接続ねじ	R1/8"	推奨締付トルク	7~9N・m
材質	SUS316		

工具不要で、配管スペースを大幅に縮小
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。

配管スペースを大幅に縮小。
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

