

品番：**EA425DV-10**

品名：1/2"xG1/4" 雌ユニオン(ステンレス製)



販売価格	9,840円(税抜) / 10,824円(税込)		
カタログ価格	9,840円(税抜) / 10,824円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 04:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1025ページ		



EA425DV-10
ステンレス製ユニオン(雌)は、前後のフランジ部を
フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で、
簡単に強固に接続できます。

ねじ	長さ	外径	内径	重量	寸法
G1/2"	100	21.3	18.0	0.12	100
G1/2"	125	21.3	18.0	0.15	125
G1/2"	150	21.3	18.0	0.18	150
G1/2"	175	21.3	18.0	0.21	175
G1/2"	200	21.3	18.0	0.24	200

ねじ	長さ	外径	内径	重量	寸法
G1/4"	100	13.0	10.0	0.02	100
G1/4"	125	13.0	10.0	0.03	125
G1/4"	150	13.0	10.0	0.04	150
G1/4"	175	13.0	10.0	0.05	175
G1/4"	200	13.0	10.0	0.06	200

ねじ	長さ	外径	内径	重量	寸法
G3/8"	100	16.0	13.0	0.03	100
G3/8"	125	16.0	13.0	0.04	125
G3/8"	150	16.0	13.0	0.05	150
G3/8"	175	16.0	13.0	0.06	175
G3/8"	200	16.0	13.0	0.07	200

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	KF-04-2
材質	ボデー:SUS316 フロントフェルール:SUS316 バックフェルール:SUS316	使用流体	水・油・ガス・化学薬品
使用流体温度	-196~360℃	適用管	JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンレスチューブ
ねじサイズ	G1/4"	チューブ外径	1/2"
<p>●最高使用圧力(常温時) 管厚さ0.71mm:73MPa 管厚さ0.89mm:92.81MPa 管厚さ1.0mm:104.15MPa ※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。</p>			
ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック			
フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

