

品番：EA425DV-12

品名：1/2"xG1/2" 雌ユニオン(ステンレス製)



販売価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/15 17:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1025ページ		



ステンレス鋼製ユニオン(雌雄別)は、フロントフェルールとバックフェルールからなるダブルロック構造で、簡単な操作で簡単に取付可能です。

規格	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
外径	21.3	26.7	33.4	41.3	48.3
内径	18.8	24.1	30.5	38.1	45.0
重量	0.12	0.21	0.35	0.61	0.91
標準価格	1,260	2,160	3,570	6,120	8,820

規格	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
外径	21.3	26.7	33.4	41.3	48.3
内径	18.8	24.1	30.5	38.1	45.0
重量	0.12	0.21	0.35	0.61	0.91
標準価格	1,260	2,160	3,570	6,120	8,820

規格	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
外径	21.3	26.7	33.4	41.3	48.3
内径	18.8	24.1	30.5	38.1	45.0
重量	0.12	0.21	0.35	0.61	0.91
標準価格	1,260	2,160	3,570	6,120	8,820

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	KF-04-4
材質	ボデー:SUS316 フロントフェルール:SUS316 バックフェルール:SUS316	使用流体	水・油・ガス・化学薬品
使用流体温度	-196~360℃	適用管	JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンレスチューブ
ねじサイズ	G1/2"	チューブ外径	1/2"
<p>●最高使用圧力(常温時) 管厚さ0.71mm:73MPa 管厚さ0.89mm:92.81MPa 管厚さ1.0mm:104.15MPa ※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。</p>			
ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック			
フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

