

品番：EA425DV-6

品名：1/4"xG1/2" 雌ユニオン(ステンス製)



販売価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 04:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ステンレス鋼製ユニオン(雌)は、フロントフェルールとバックフェルールからなるダブルロック構造で、簡単な取付が可能です。

ねじサイズ	外径	長さ	重量
G1/2"	42.3	31.0	0.12
G3/4"	48.3	35.0	0.15
G1"	54.0	39.0	0.18
G1 1/4"	63.5	45.0	0.22
G1 1/2"	76.2	53.0	0.28

ねじサイズ	外径	長さ	重量
G1/2"	42.3	31.0	0.12
G3/4"	48.3	35.0	0.15
G1"	54.0	39.0	0.18
G1 1/4"	63.5	45.0	0.22
G1 1/2"	76.2	53.0	0.28

ねじサイズ	外径	長さ	重量
G1/2"	42.3	31.0	0.12
G3/4"	48.3	35.0	0.15
G1"	54.0	39.0	0.18
G1 1/4"	63.5	45.0	0.22
G1 1/2"	76.2	53.0	0.28

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	KF-02-4
材質	ボデー:SUS316 フロントフェルール:SUS316 バックフェルール:SUS316	使用流体	水・油・ガス・化学薬品
使用流体温度	-196~360℃	適用管	JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンスチューブ
ねじサイズ	G1/2"	チューブ外径	1/4"
<p>●最高使用圧力(常温時) 管厚さ0.71mm:73MPa 管厚さ0.89mm:92.81MPa 管厚さ1.0mm:104.15MPa ※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。</p>			
ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック			
フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

