

品番：**EA425DV-6**

品名：1/4"xG1/2" 雌ユニオン(ステンス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,700円(税抜) / 12,870円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,700円(税抜) / 12,870円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/18 03:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



ステンレス鋼製ユニオン(雌)は、フロントフェルールとバックフェルールからなるダブルロック構造で、簡単な取付が可能です。

| 規格 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
|----|------|------|------|------|------|
| 外径 | 12.7 | 19.0 | 25.4 | 31.8 | 38.1 |
| 内径 | 10.0 | 15.5 | 21.0 | 27.0 | 33.0 |
| 長さ | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 63.5 | 76.2 |

| 規格 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
|----|------|------|------|------|------|
| 外径 | 12.7 | 19.0 | 25.4 | 31.8 | 38.1 |
| 内径 | 10.0 | 15.5 | 21.0 | 27.0 | 33.0 |
| 長さ | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 63.5 | 76.2 |

| 規格 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
|----|------|------|------|------|------|
| 外径 | 12.7 | 19.0 | 25.4 | 31.8 | 38.1 |
| 内径 | 10.0 | 15.5 | 21.0 | 27.0 | 33.0 |
| 長さ | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 63.5 | 76.2 |

仕様

| | | | |
|--|---|--------|--|
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | KF-02-4 |
| 材質 | ボデー:SUS316 フロントフェルール:SUS316 バックフェルール:SUS316 | 使用流体 | 水・油・ガス・化学薬品 |
| 使用流体温度 | -196~360℃ | 適管用 | JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンスチューブ |
| ねじサイズ | G1/2" | チューブ外径 | 1/4" |
| <p>●最高使用圧力(常温時) 管厚さ0.71mm:73MPa 管厚さ0.89mm:92.81MPa 管厚さ1.0mm:104.15MPa ※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。</p> | | | |
| ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック | | | |
| フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

