

品番：**EA425DV-7**

品名：3/8"xG1/4" 雌ユニオン(ステンス製)



販売価格	8,090円(税抜) / 8,899円(税込)		
カタログ価格	8,090円(税抜) / 8,899円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/15 18:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1025ページ		



ステンレス鋼製ユニオンは、先端部がステンレス鋼製で、フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で、簡単な取付が可能です。

規格	外径	長さ	重量	単位
1/2"	21.3	25.4	0.12	個
3/4"	28.6	31.8	0.18	個
1"	33.0	36.5	0.25	個
1 1/4"	41.3	44.8	0.35	個
1 1/2"	48.3	50.8	0.45	個
2"	50.8	57.1	0.60	個

規格	外径	長さ	重量	単位
1/2"	21.3	25.4	0.12	個
3/4"	28.6	31.8	0.18	個
1"	33.0	36.5	0.25	個
1 1/4"	41.3	44.8	0.35	個
1 1/2"	48.3	50.8	0.45	個
2"	50.8	57.1	0.60	個

規格	外径	長さ	重量	単位
1/2"	21.3	25.4	0.12	個
3/4"	28.6	31.8	0.18	個
1"	33.0	36.5	0.25	個
1 1/4"	41.3	44.8	0.35	個
1 1/2"	48.3	50.8	0.45	個
2"	50.8	57.1	0.60	個

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	KF-03-2
材質	ボデー:SUS316 フロントフェルール:SUS316 バックフェルール:SUS316	使用流体	水・油・ガス・化学薬品
使用流体温度	-196~360℃	適用管	JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンスチューブ
ねじサイズ	G1/4"	チューブ外径	3/8"

●最高使用圧力(常温時)
 管厚さ0.71mm:73MPa
 管厚さ0.89mm:92.81MPa
 管厚さ1.0mm:104.15MPa
 ※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。

ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック

フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

