

品番：**EA425DV-7**

品名：3/8"xG1/4" 雌ユニオン(ステンス製)



販売価格	8,090円(税抜) / 8,899円(税込)		
カタログ価格	8,090円(税抜) / 8,899円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 04:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1025ページ		



ステンレス鋼製ユニオンは、両端がG1/4"の標準的なユニオンです。フロントフェルールとバックフェルールは、ステンレス鋼製で、簡単な取り付けが可能です。

規格	外径	長さ	重量	材質
ISO 228	10	10	0.01	SUS316
ISO 228	12	12	0.01	SUS316
ISO 228	14	14	0.01	SUS316
ISO 228	16	16	0.01	SUS316
ISO 228	18	18	0.01	SUS316
ISO 228	20	20	0.01	SUS316

規格	外径	長さ	重量	材質
ISO 228	10	10	0.01	SUS316
ISO 228	12	12	0.01	SUS316
ISO 228	14	14	0.01	SUS316
ISO 228	16	16	0.01	SUS316
ISO 228	18	18	0.01	SUS316
ISO 228	20	20	0.01	SUS316

規格	外径	長さ	重量	材質
ISO 228	10	10	0.01	SUS316
ISO 228	12	12	0.01	SUS316
ISO 228	14	14	0.01	SUS316
ISO 228	16	16	0.01	SUS316
ISO 228	18	18	0.01	SUS316
ISO 228	20	20	0.01	SUS316

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	KF-03-2
材質	ボデー:SUS316 フロントフェルール:SUS316 バックフェルール:SUS316	使用流体	水・油・ガス・化学薬品
使用流体温度	-196~360℃	適用管	JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンスチューブ
ねじサイズ	G1/4"	チューブ外径	3/8"
<p>●最高使用圧力(常温時)            管厚さ0.71mm:73MPa            管厚さ0.89mm:92.81MPa            管厚さ1.0mm:104.15MPa            ※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。</p>			
ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック			
フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

