

品番：EA425DV-8

品名：3/8"xG3/8" 雌ユニオン(ステンレス製)



販売価格	8,690円(税抜) / 9,559円(税込)		
カタログ価格	8,690円(税抜) / 9,559円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/18 03:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1025ページ		



KITZ
ステンレス鋼製ユニオンは、両端が異なるサイズのフランジまたはパイプに接続するためのユニオンです。
フランジとパイプの両方に適合するユニオンは、フランジとパイプの両方に適合するユニオンです。

規格	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
全長	40	50	60	80	100
フランジ径	40	50	60	80	100
フランジ厚	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
フランジ穴径	20	20	20	20	20

規格	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
全長	40	50	60	80	100
フランジ径	40	50	60	80	100
フランジ厚	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
フランジ穴径	20	20	20	20	20

規格	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
全長	40	50	60	80	100
フランジ径	40	50	60	80	100
フランジ厚	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
フランジ穴径	20	20	20	20	20

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	KF-03-3
材質	ボデー:SUS316 フロントフェルール:SUS316 バックフェルール:SUS316	使用流体	水・油・ガス・化学薬品
使用流体温度	-196~360℃	適用管	JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンレスチューブ
ねじサイズ	G3/8"	チューブ外径	3/8"
<p>●最高使用圧力(常温時) 管厚さ0.71mm:73MPa 管厚さ0.89mm:92.81MPa 管厚さ1.0mm:104.15MPa ※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。</p>			
ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック			
フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

