

品番：EA425DV-8

品名：3/8"xG3/8" 雌ユニオン(ステンレス製)



販売価格	8,690円(税抜) / 9,559円(税込)		
カタログ価格	8,690円(税抜) / 9,559円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/18 05:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1025ページ		



ステンレス鋼製ユニオンは、高強度かつ高耐腐食性を有する。フロントフェルールとバックフェルールによるダブルロック構造で、漏れ防止に効果的です。

規格	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
全長	40	50	60	80	100
全径	21.3	26.7	33.4	41.3	50.8
重量	0.12	0.18	0.25	0.45	0.75

規格	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
全長	40	50	60	80	100
全径	21.3	26.7	33.4	41.3	50.8
重量	0.12	0.18	0.25	0.45	0.75

規格	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
全長	40	50	60	80	100
全径	21.3	26.7	33.4	41.3	50.8
重量	0.12	0.18	0.25	0.45	0.75

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	KF-03-3
材質	ボデー:SUS316 フロントフェルール:SUS316 バックフェルール:SUS316	使用流体	水・油・ガス・化学薬品
使用流体温度	-196~360℃	適用管	JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンレスチューブ
ねじサイズ	G3/8"	チューブ外径	3/8"

●最高使用圧力(常温時)
管厚さ0.71mm:73MPa
管厚さ0.89mm:92.81MPa
管厚さ1.0mm:104.15MPa
※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。

ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック

フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

