

品番：EA425DV-9

品名：3/8"xG1/2" 雌ユニオン(ステンレス製)



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/15 18:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1025ページ		



規格	径	長さ	径	長さ	径
標準規格	10	10	10	10	10
標準規格	10	10	10	10	10
標準規格	10	10	10	10	10
標準規格	10	10	10	10	10

規格	径	長さ	径	長さ	径
標準規格	10	10	10	10	10
標準規格	10	10	10	10	10
標準規格	10	10	10	10	10
標準規格	10	10	10	10	10

規格	径	長さ	径	長さ	径
標準規格	10	10	10	10	10
標準規格	10	10	10	10	10
標準規格	10	10	10	10	10
標準規格	10	10	10	10	10

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	KF-03-4
材質	ボデー:SUS316 フロントフェルール:SUS316 バックフェルール:SUS316	使用流体	水・油・ガス・化学薬品
使用流体温度	-196~360℃	適用管	JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンレスチューブ
ねじサイズ	G1/2"	チューブ外径	3/8"
<p>●最高使用圧力(常温時) 管厚さ0.71mm:73MPa 管厚さ0.89mm:92.81MPa 管厚さ1.0mm:104.15MPa ※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。</p>			
ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップロック			
フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

