


品番 : EA432RB-44

品名 : G 1/2"x15.88mm 銅管アダプター(90°)



販売価格	770円(税抜)／ 847円(税込)		
カタログ価格	770円(税抜)／847円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/18 03:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



厚さ(mm)	内径	
	標準寸法	公差
5/8	φ12.92	+0.03
5/8	φ12.70	+0.03
5/8	φ15.88	+0.03
5/8	φ19.05	+0.03
5/8	φ22.22	+0.03
1	φ28.58	+0.04
1 1/2	φ34.92	+0.04
1 1/2	φ41.28	+0.05
2	φ53.98	+0.05

配管用管及び多通継手製造の寸法(JIS H 3300-2018)

配管径数及び水通径の寸法(JIS H 3303-2018)
 水通径の寸法(JIS H 3303-2018)

Figure 1 shows a schematic diagram of the experimental setup for measuring the time delay of the optical isolator. The setup includes a laser, a lens, a beam splitter, a delay line, and a detector. The graph shows the measured time delay (ps) as a function of the delay line length (cm). The delay line length ranges from 0 to 10 cm, and the time delay ranges from 0 to 10 ps. The data points show a linear increase in time delay with increasing delay line length.

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OS-214
ねじサイズ	1/2”	銅管サイズ	15.88mm
全長	37mm	最高許容圧力	1.75Mpa
使用温度範囲	−20℃～95℃	使用流体	冷温水・不凍液・油
材質	本体:銅 ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト		
銅管ロウ付用継手			
90°配管に使用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.