


品番 : EA432RB-46

品名 : G 3/4"x15.88mm 銅管アダプター(90°)



販売価格	995円(税抜)／1,095円(税込)			
カタログ価格	995円(税抜)／1,095円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/19 21:41現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



厚さ(mm)	内径	
	標準寸法	公差
1/4	φ12.92	+0.03
3/4	φ12.73	+0.03
1 1/4	φ15.88	+0.03
1 3/4	φ19.05	+0.03
2	φ22.22	+0.03
1	φ28.58	+0.04
1 1/4	φ34.92	+0.04
1 3/4	φ41.28	+0.05
2	φ53.98	+0.05

配管用管及び多通継手製造の寸法(JIS H 3300-2018)

配管径数及び水道用鋼管の寸法(JIS H 3300-2016)
 給排水管の寸法(JIS S 3300-2003)

Figure 1 shows a schematic diagram of the experimental setup for measuring the time delay of the optical isolator. A laser beam is directed through a lens, a beam splitter, a delay line, and a detector. The graph shows the measured time delay (ps) as a function of the delay line length (cm). The data points are plotted for various delay line lengths, and a linear fit is shown.

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OS-215
ねじサイズ	3/4”	銅管サイズ	15.88mm
全長	38mm	最高許容圧力	1.75Mpa
使用温度範囲	−20℃～95℃	使用流体	冷温水・不凍液・油
材質	本体:銅 ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト		
銅管ロウ付用継手			
90°配管に使用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.