

品番：EA469H-65


品名：65A ソケット(3管種用メカニカル継手)



販売価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 20:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		



適用管種	適用管径	適用管種
炭素鋼鋼管	φ100	炭素鋼鋼管
炭素鋼鋼管	φ150	炭素鋼鋼管
炭素鋼鋼管	φ200	炭素鋼鋼管
炭素鋼鋼管	φ250	炭素鋼鋼管
炭素鋼鋼管	φ300	炭素鋼鋼管
炭素鋼鋼管	φ350	炭素鋼鋼管
炭素鋼鋼管	φ400	炭素鋼鋼管
炭素鋼鋼管	φ450	炭素鋼鋼管
炭素鋼鋼管	φ500	炭素鋼鋼管
炭素鋼鋼管	φ550	炭素鋼鋼管
炭素鋼鋼管	φ600	炭素鋼鋼管
炭素鋼鋼管	φ650	炭素鋼鋼管
炭素鋼鋼管	φ700	炭素鋼鋼管
炭素鋼鋼管	φ750	炭素鋼鋼管
炭素鋼鋼管	φ800	炭素鋼鋼管
炭素鋼鋼管	φ850	炭素鋼鋼管
炭素鋼鋼管	φ900	炭素鋼鋼管
炭素鋼鋼管	φ950	炭素鋼鋼管
炭素鋼鋼管	φ1000	炭素鋼鋼管



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	商品名	ハイパワーロック
使用流体	水・油・空気・都市ガス、LPG(※)	最高使用圧力	水・空気・油:1.0MPa 都市ガス・LPG:0.3MPa
材質	本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー:鋼 パッキン:NBR	呼び	65A
ナット二面幅	110mm	ナット高さ	26mm
端面間寸法	115mm	使用温度範囲	-10℃~60℃(水の場合0℃~40℃)
管の差し込み長さ	53mm	標準締付トルク	200N・m

ハイパワーロック(鋼管用)ソケット

【適用管種】

鋼管・・・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)

※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません

※都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです

