


品番 : EA470DV-12


品名 : Rc1・1/4" 電磁弁



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 58,000円(税抜) / 63,800円(税込) | | |
| カタログ価格 | 58,000円(税抜) / 63,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/11 02:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1064ページ | | |



| 項目 | 内容 |
|------|------------|
| 型式 | EA470DV-12 |
| 口径 | 1/4" |
| 材質 | ステンレス鋼 |
| 重量 | 3.1kg |
| 圧力範囲 | 0~1.0MPa |
| 温度範囲 | 5~180℃ |
| 電圧 | AC100/200V |
| 消費電力 | 10W |
| 動作時間 | 0.1s |
| 漏れ量 | 50mL/min |
| 取付姿勢 | 任意 |
| 保護等級 | IP64 |
| 保証期間 | 1年 |



| 口径 | 呼び径 | 重量 | 圧力範囲 | 温度範囲 | 電圧 | 消費電力 | 動作時間 | 漏れ量 | 取付姿勢 | 保護等級 | 保証期間 |
|--------|--------|--------|----------|--------|------------|------|------|----------|------|------|------|
| 1/4" | 1/4" | 3.1kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 1/2" | 1/2" | 4.5kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 3/4" | 3/4" | 6.0kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 1" | 1" | 7.5kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 9.0kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 10.5kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 2" | 2" | 12.0kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 13.5kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 3" | 3" | 15.0kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 3 1/2" | 3 1/2" | 16.5kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 4" | 4" | 18.0kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 4 1/2" | 4 1/2" | 19.5kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 5" | 5" | 21.0kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 5 1/2" | 5 1/2" | 22.5kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 6" | 6" | 24.0kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 6 1/2" | 6 1/2" | 25.5kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 7" | 7" | 27.0kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 7 1/2" | 7 1/2" | 28.5kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 8" | 8" | 30.0kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 8 1/2" | 8 1/2" | 31.5kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 9" | 9" | 33.0kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 9 1/2" | 9 1/2" | 34.5kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |
| 10" | 10" | 36.0kg | 0~1.0MPa | 5~180℃ | AC100/200V | 10W | 0.1s | 50mL/min | 任意 | IP64 | 1年 |

仕様

| | | | |
|--------|---|--------|--------------------------------|
| メーカー | ヨシタケ | 型番 | DP-100 |
| 商品名 | REDMAN(レッドマン) | 構造 | パイロット式ピストンタイプ |
| 作動方式 | 通電時開形 | 呼び径 | 32A |
| 適用流体 | 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下) | ねじサイズ | Rc1・1/4" |
| 適用圧力範囲 | 0~1.0MPa(真空使用不可) | 最低作動圧力 | 0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要) |
| 流体温度 | 5~180℃(凍結不可) | 周囲温度 | 50℃以下(凍結不可) |
| 定格電圧 | AC100/200V選択型(50/60Hz共用) | 弁座漏れ量 | 50mL/min(標準状態) ※空気圧0.6MPa時 |
| 保護等級 | IP64 | 取付姿勢 | 水平配管および垂直配管(コイル上向きに対して90°以内) |
| 材質 | 弁箱・弁体:ステンレス鋼 ディスク:ふっ素樹脂(PTFE) | 重量 | 3.1kg |
| Cv値 | 17.7 | | |

内部主要部品を含め、ボディステンレス化により、耐食性が向上

PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上

水平、垂直取付可能(コイル上向きに対して90°以内)

水滴による影響のない保護構造(防まつ形)

高温時の絶縁に優れたH種を標準

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.