


品番 : EA470DV-3


品名 : Rc 3/8" 電磁弁



販売価格	28,600円(税抜) / 31,460円(税込)		
カタログ価格	28,600円(税抜) / 31,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 02:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1064ページ		



仕様	内容
材質	弁箱・弁体: ステンレス鋼
ディスク	ふっ素樹脂 (PTFE)
呼び径	10A
ねじサイズ	Rc3/8"
重量	1.4kg
Cv値	3.0
定格電圧	AC100/200V 選択型 (50/60Hz 共用)
保護等級	IP64
作動方式	通電時開形
適用流体	蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下)
適用圧力範囲	0~1.0MPa (真空使用不可)
流体温度	5~180℃ (凍結不可)
周囲温度	50℃以下 (凍結不可)
弁座漏れ量	50mL/min (標準状態) ※空気圧0.6MPa時
取付姿勢	水平配管および垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)



ねじサイズ	呼び径	重量	長さ
Rc1/8"	6A	0.4kg	40mm
Rc1/4"	8A	0.6kg	50mm
Rc3/8"	10A	1.4kg	70mm
Rc1/2"	15A	2.5kg	100mm
Rc3/4"	20A	4.0kg	130mm
Rc1"	25A	6.0kg	160mm
Rc1 1/4"	32A	10.0kg	200mm
Rc1 1/2"	40A	15.0kg	250mm
Rc1 3/4"	50A	25.0kg	300mm
Rc2"	65A	45.0kg	400mm
Rc2 1/2"	80A	70.0kg	500mm

仕様

メーカー	ヨシタケ	型番	DP-100
商品名	REDMAN(レッドマン)	構造	パイロット式ピストンタイプ
作動方式	通電時開形	呼び径	10A
適用流体	蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下)	ねじサイズ	Rc3/8"
適用圧力範囲	0~1.0MPa(真空使用不可)	最低作動圧力	0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要)
流体温度	5~180℃(凍結不可)	周囲温度	50℃以下(凍結不可)
定格電圧	AC100/200V選択型(50/60Hz共用)	弁座漏れ量	50mL/min(標準状態) ※空気圧0.6MPa時
保護等級	IP64	取付姿勢	水平配管および垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)
材質	弁箱・弁体: ステンレス鋼 ディスク: ふっ素樹脂 (PTFE)	重量	1.4kg
Cv値	3.0		

内部主要部品を含め、ボディステンレス化により、耐食性が向上

PTFE (テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上

水平、垂直取付可能(コイル上向きに対して90°以内)

水滴による影響のない保護構造(防まつ形)

高温時の絶縁に優れたH種を標準

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.