


品番：EA470DV-6


品名：Rc 3/4" 電磁弁



販売価格	32,100円(税抜) / 35,310円(税込)		
カタログ価格	32,100円(税抜) / 35,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 00:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1064ページ		



項目	内容
品名	電磁弁
型番	EA470DV-6
材質	ステンレス鋼
口径	Rc 3/4"
呼び径	20A
圧力範囲	0~1.0MPa
温度範囲	5~180℃
定格電圧	AC100/200V
消費電力	10W
動作時間	0.1s
漏れ量	50mL/min
取付姿勢	任意
保護等級	IP64
重量	1.5kg



呼び径	口径	重量	圧力範囲	温度範囲	定格電圧	消費電力	動作時間	漏れ量	取付姿勢	保護等級	重量
20A	1/2"	1.35kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
25A	3/4"	1.55kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
32A	1"	1.85kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
40A	1 1/4"	2.25kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
50A	1 1/2"	2.65kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
63A	2"	3.15kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
80A	2 1/2"	3.85kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
100A	3"	4.65kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
125A	3 1/2"	5.55kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
150A	4"	6.55kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
200A	5"	8.55kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
250A	6"	10.55kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
300A	7"	12.55kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
350A	8"	14.55kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
400A	9"	16.55kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
450A	10"	18.55kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
500A	11"	20.55kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
550A	12"	22.55kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
600A	13"	24.55kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
650A	14"	26.55kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
700A	15"	28.55kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
750A	16"	30.55kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
800A	17"	32.55kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
850A	18"	34.55kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
900A	19"	36.55kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
950A	20"	38.55kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg
1000A	21"	40.55kg	0~1.0MPa	5~180℃	AC100/200V	10W	0.1s	50mL/min	任意	IP64	1.5kg

### 仕様

メーカー	ヨシタケ	型番	DP-100
商品名	REDMAN(レッドマン)	構造	パイロット式ピストンタイプ
作動方式	通電時開形	呼び径	20A
適用流体	蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下)	ねじサイズ	Rc3/4"
適用圧力範囲	0~1.0MPa(真空使用不可)	最低作動圧力	0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要)
流体温度	5~180℃(凍結不可)	周囲温度	50℃以下(凍結不可)
定格電圧	AC100/200V選択型(50/60Hz共用)	弁座漏れ量	50mL/min(標準状態) ※空気圧0.6MPa時
保護等級	IP64	取付姿勢	水平配管および垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)
材質	弁箱・弁体:ステンレス鋼 ディスク:ふっ素樹脂(PTFE)	重量	1.5kg
Cv値	7.5		

内部主要部品を含め、ボディステンレス化により、耐食性が向上

PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上

水平、垂直取付可能(コイル上向きに対して90°以内)

水滴による影響のない保護構造(防まつ形)

高温時の絶縁に優れたH種を標準

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.