

品番 : EA470DV-8


品名 : Rc 1" 電磁弁



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 37,400円(税抜) / 41,140円(税込) | | |
| カタログ価格 | 37,400円(税抜) / 41,140円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/11 02:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1064ページ | | |



| 呼び径 | 標準 | 最大 | 最小 |
|-------|-------|-------|-------|
| 1/2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 3/4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 1 1/4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 1 1/2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2 1/2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 3 1/2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 6 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 8 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| 10 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
| 12 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 15 | 56.0 | 56.0 | 56.0 |
| 20 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| 25 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 30 | 108.0 | 108.0 | 108.0 |
| 40 | 144.0 | 144.0 | 144.0 |
| 50 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| 60 | 216.0 | 216.0 | 216.0 |
| 80 | 288.0 | 288.0 | 288.0 |
| 100 | 360.0 | 360.0 | 360.0 |



| 呼び径 | 標準 | 最大 | 最小 |
|-------|-------|-------|-------|
| 1/2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 3/4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 1 1/4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 1 1/2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2 1/2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 3 1/2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 6 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 8 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| 10 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
| 12 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 15 | 56.0 | 56.0 | 56.0 |
| 20 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| 25 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 30 | 108.0 | 108.0 | 108.0 |
| 40 | 144.0 | 144.0 | 144.0 |
| 50 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| 60 | 216.0 | 216.0 | 216.0 |
| 80 | 288.0 | 288.0 | 288.0 |
| 100 | 360.0 | 360.0 | 360.0 |

仕様

| | | | |
|--------|---|--------|--------------------------------|
| メーカー | ヨシタケ | 型番 | DP-100 |
| 商品名 | REDMAN(レッドマン) | 構造 | パイロット式ピストンタイプ |
| 作動方式 | 通電時開形 | 呼び径 | 25A |
| 適用流体 | 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下) | ねじサイズ | Rc1" |
| 適用圧力範囲 | 0~1.0MPa(真空使用不可) | 最低作動圧力 | 0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要) |
| 流体温度 | 5~180℃(凍結不可) | 周囲温度 | 50℃以下(凍結不可) |
| 定格電圧 | AC100/200V選択型(50/60Hz共用) | 弁座漏れ量 | 50mL/min(標準状態) ※空気圧0.6MPa時 |
| 保護等級 | IP64 | 取付姿勢 | 水平配管および垂直配管(コイル上向きに対して90°以内) |
| 材質 | 弁箱・弁体:ステンレス鋼 ディスク:ふっ素樹脂(PTFE) | 重量 | 1.9kg |
| Cv値 | 12.0 | | |

内部主要部品を含め、ボディステンレス化により、耐食性が向上

PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上

水平、垂直取付可能(コイル上向きに対して90°以内)

水滴による影響のない保護構造(防まつ形)

高温時の絶縁に優れたH種を標準

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.