


品番 : EA470DV-8


品名 : Rc 1" 電磁弁



販売価格	37,400円(税抜) / 41,140円(税込)		
カタログ価格	37,400円(税抜) / 41,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 00:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1064ページ		



項目	内容
品名	電磁弁
型番	EA470DV-8
材質	ステンレス鋼
口径	Rc1"
呼び径	25A
圧力範囲	0~1.0MPa
温度範囲	5~180℃
電圧	AC100/200V
重量	1.9kg
Cv値	12.0



呼び径	口径	重量	圧力範囲	温度範囲	電圧	Cv値
25A	1.5	1.9	0~1.0	5~180	AC100/200	12.0
20A	1.25	1.5	0~1.0	5~180	AC100/200	10.0
15A	1.0	1.1	0~1.0	5~180	AC100/200	8.0
10A	0.75	0.7	0~1.0	5~180	AC100/200	6.0
8A	0.6	0.5	0~1.0	5~180	AC100/200	5.0
6A	0.5	0.4	0~1.0	5~180	AC100/200	4.0
5A	0.4	0.3	0~1.0	5~180	AC100/200	3.0
4A	0.3	0.2	0~1.0	5~180	AC100/200	2.0
3A	0.25	0.15	0~1.0	5~180	AC100/200	1.5
2A	0.2	0.1	0~1.0	5~180	AC100/200	1.0

仕様

メーカー	ヨシタケ	型番	DP-100
商品名	REDMAN(レッドマン)	構造	パイロット式ピストンタイプ
作動方式	通電時開形	呼び径	25A
適用流体	蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下)	ねじサイズ	Rc1"
適用圧力範囲	0~1.0MPa(真空使用不可)	最低作動圧力	0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要)
流体温度	5~180℃(凍結不可)	周囲温度	50℃以下(凍結不可)
定格電圧	AC100/200V選択型(50/60Hz共用)	弁座漏れ量	50mL/min(標準状態) ※空気圧0.6MPa時
保護等級	IP64	取付姿勢	水平配管および垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)
材質	弁箱・弁体:ステンレス鋼 ディスク:ふっ素樹脂(PTFE)	重量	1.9kg
Cv値	12.0		

内部主要部品を含め、ボディステンレス化により、耐食性が向上

PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上

水平、垂直取付可能(コイル上向きに対して90°以内)

水滴による影響のない保護構造(防まつ形)

高温時の絶縁に優れたH種を標準

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.