

品番：EA538WA-13


品名：差込形電線コネクタ(5極/5個)



販売価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
カタログ価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/23 01:00現在)		
商品入数	5	販売単位	pk
カタログページ			



パック入り



Wire Gauge	Wire Type	Wire Length	Wire Color	Wire Material
1.6	1.6	-	-	-
2.0	2.0	-	-	-
2.5	2.5	-	-	-
3.0	3.0	-	-	-
3.5	3.5	-	-	-
4.0	4.0	-	-	-
4.5	4.5	-	-	-
5.0	5.0	-	-	-
6.0	6.0	-	-	-
7.0	7.0	-	-	-
8.0	8.0	-	-	-
9.0	9.0	-	-	-
10.0	10.0	-	-	-
11.0	11.0	-	-	-
12.0	12.0	-	-	-
13.0	13.0	-	-	-
14.0	14.0	-	-	-
15.0	15.0	-	-	-
16.0	16.0	-	-	-
17.0	17.0	-	-	-
18.0	18.0	-	-	-
19.0	19.0	-	-	-
20.0	20.0	-	-	-
21.0	21.0	-	-	-
22.0	22.0	-	-	-
23.0	23.0	-	-	-
24.0	24.0	-	-	-
25.0	25.0	-	-	-
26.0	26.0	-	-	-
27.0	27.0	-	-	-
28.0	28.0	-	-	-
29.0	29.0	-	-	-
30.0	30.0	-	-	-
31.0	31.0	-	-	-
32.0	32.0	-	-	-
33.0	33.0	-	-	-
34.0	34.0	-	-	-
35.0	35.0	-	-	-
36.0	36.0	-	-	-
37.0	37.0	-	-	-
38.0	38.0	-	-	-
39.0	39.0	-	-	-
40.0	40.0	-	-	-
41.0	41.0	-	-	-
42.0	42.0	-	-	-
43.0	43.0	-	-	-
44.0	44.0	-	-	-
45.0	45.0	-	-	-
46.0	46.0	-	-	-
47.0	47.0	-	-	-
48.0	48.0	-	-	-
49.0	49.0	-	-	-
50.0	50.0	-	-	-

仕様

メーカー	WAGO (ワゴ)	型番	WFR-5BP(221-415)
極数	5極	定格	電気用品適合: 20A, 300V JIS適合/IEC適合: 32A, 450V UL適合: 20, 600V
適合電線	単線: $\phi 0.5 \sim 2.0\text{mm}$ IV7本撚線: $0.2 \sim 3.5\text{mm}^2$ 可とうより線: $0.14 \sim 4.0\text{mm}^2$	電線むき出し長さ	10~12mm
最大被覆外径	$\phi 4.0\text{mm}$	サイズ	18.6×29.9×8.3(H)mm
材質	透明ハウジング: 耐熱性ポリカーボネート(UL94 V-2) 導電部: 電気銅、スズメッキ ケージクランプ スプリング: ステンレス鋼 操作レバー: 耐熱性 PBT(ガラス入り)	適用電線規格	JIS C 2814-2-2
連続使用最高温度	105℃	入数	5個
用途	屋内配線用途の他、一般電気工作物などの配線に		

単線、IV7本より線、可とうより線の混在使用可能です。

ソフトなレバー操作でワンタッチ結線できます。

振動に強いスプリング接続で、結線がゆるまないです。

透明ハウジングで安心・安全です。

PSE適合製品

内線規程記載工法/国土交通省電気設備工事共通仕様書記載工法

※差し込みが不十分だと導通不良や発熱の恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.