


品番：EA538WA-18

品名：差込形電線コネクタ(5極/5個)



販売価格	1,910円(税抜) / 2,101円(税込)		
カタログ価格	1,910円(税抜) / 2,101円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/23 01:00現在)		
商品入数	5	販売単位	pk
カタログページ			



Wire Gauge	Wire Type	Wire Size	Wire Length	Wire Color
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

仕様

メーカー	WAGO (ワゴ)	型番	WFR-5LBP
極数	5極	定格	電気用品適合: 30A, 300V JIS適合/IEC適合: 41A, 450V UL適合: 30, 600V
適合電線	単線: $\phi 0.8 \sim 2.6\text{mm}$ IV7本撚線: $0.5 \sim 6.0\text{mm}^2$ 可とうより線: $0.5 \sim 6.0\text{mm}^2$	電線むき出し長さ	12~14mm
最大被覆外径	$\phi 5.3\text{mm}$	サイズ	18.6×36.7×8.3(H)mm
材質	透明ハウジング: 耐熱性ポリカーボネート(UL94 V-2) 導電部: 電気銅、スズメッキ ケージクランプ スプリング: ステンレス鋼 操作レバー: 耐熱性 PBT(ガラス入り)	適用電線規格	JIS C 2814-2-2
連続使用最高温度	105℃	入数	5個
用途	屋内配線用途の他、一般電気工作物などの配線に		

単線、IV7本より線、可とうより線の混在使用可能です。

ソフトなレバー操作でワンタッチ結線できます。

振動に強いスプリング接続で、結線がゆるまないです。

透明ハウジングで安心・安全

PSE適合製品

内線規程記載工法/国土交通省電気設備工事共通仕様書記載工法

※差し込みが不十分だと導通不良や発熱の恐れがあります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.