

品番：EA561PA-32

品名：#1x30mm [+]ドライバー(スタビ-型)



販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/18 00:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0529ページ		



プラスドライバー 径(mm)	対応ねじ径(mm)
1.5以下	2.0以下
2.0以下	2.5以下
2.5以下	3.0以下
3.0以下	3.5以下
3.5以下	4.0以下
4.0以下	4.5以下
4.5以下	5.0以下
5.0以下	5.5以下
5.5以下	6.0以下
6.0以下	6.5以下
6.5以下	7.0以下
7.0以下	7.5以下
7.5以下	8.0以下
8.0以下	8.5以下
8.5以下	9.0以下
9.0以下	9.5以下
9.5以下	10.0以下
10.0以下	10.5以下
10.5以下	11.0以下
11.0以下	11.5以下
11.5以下	12.0以下
12.0以下	12.5以下
12.5以下	13.0以下
13.0以下	13.5以下
13.5以下	14.0以下
14.0以下	14.5以下
14.5以下	15.0以下
15.0以下	15.5以下
15.5以下	16.0以下
16.0以下	16.5以下
16.5以下	17.0以下
17.0以下	17.5以下
17.5以下	18.0以下
18.0以下	18.5以下
18.5以下	19.0以下
19.0以下	19.5以下
19.5以下	20.0以下
20.0以下	20.5以下
20.5以下	21.0以下
21.0以下	21.5以下
21.5以下	22.0以下
22.0以下	22.5以下
22.5以下	23.0以下
23.0以下	23.5以下
23.5以下	24.0以下
24.0以下	24.5以下
24.5以下	25.0以下
25.0以下	25.5以下
25.5以下	26.0以下
26.0以下	26.5以下
26.5以下	27.0以下
27.0以下	27.5以下
27.5以下	28.0以下
28.0以下	28.5以下
28.5以下	29.0以下
29.0以下	29.5以下
29.5以下	30.0以下
30.0以下	30.5以下
30.5以下	31.0以下
31.0以下	31.5以下
31.5以下	32.0以下
32.0以下	32.5以下
32.5以下	33.0以下
33.0以下	33.5以下
33.5以下	34.0以下
34.0以下	34.5以下
34.5以下	35.0以下
35.0以下	35.5以下
35.5以下	36.0以下
36.0以下	36.5以下
36.5以下	37.0以下
37.0以下	37.5以下
37.5以下	38.0以下
38.0以下	38.5以下
38.5以下	39.0以下
39.0以下	39.5以下
39.5以下	40.0以下
40.0以下	40.5以下
40.5以下	41.0以下
41.0以下	41.5以下
41.5以下	42.0以下
42.0以下	42.5以下
42.5以下	43.0以下
43.0以下	43.5以下
43.5以下	44.0以下
44.0以下	44.5以下
44.5以下	45.0以下
45.0以下	45.5以下
45.5以下	46.0以下
46.0以下	46.5以下
46.5以下	47.0以下
47.0以下	47.5以下
47.5以下	48.0以下
48.0以下	48.5以下
48.5以下	49.0以下
49.0以下	49.5以下
49.5以下	50.0以下
50.0以下	50.5以下
50.5以下	51.0以下
51.0以下	51.5以下
51.5以下	52.0以下
52.0以下	52.5以下
52.5以下	53.0以下
53.0以下	53.5以下
53.5以下	54.0以下
54.0以下	54.5以下
54.5以下	55.0以下
55.0以下	55.5以下
55.5以下	56.0以下
56.0以下	56.5以下
56.5以下	57.0以下
57.0以下	57.5以下
57.5以下	58.0以下
58.0以下	58.5以下
58.5以下	59.0以下
59.0以下	59.5以下
59.5以下	60.0以下
60.0以下	60.5以下
60.5以下	61.0以下
61.0以下	61.5以下
61.5以下	62.0以下
62.0以下	62.5以下
62.5以下	63.0以下
63.0以下	63.5以下
63.5以下	64.0以下
64.0以下	64.5以下
64.5以下	65.0以下
65.0以下	65.5以下
65.5以下	66.0以下
66.0以下	66.5以下
66.5以下	67.0以下
67.0以下	67.5以下
67.5以下	68.0以下
68.0以下	68.5以下
68.5以下	69.0以下
69.0以下	69.5以下
69.5以下	70.0以下
70.0以下	70.5以下
70.5以下	71.0以下
71.0以下	71.5以下
71.5以下	72.0以下
72.0以下	72.5以下
72.5以下	73.0以下
73.0以下	73.5以下
73.5以下	74.0以下
74.0以下	74.5以下
74.5以下	75.0以下
75.0以下	75.5以下
75.5以下	76.0以下
76.0以下	76.5以下
76.5以下	77.0以下
77.0以下	77.5以下
77.5以下	78.0以下
78.0以下	78.5以下
78.5以下	79.0以下
79.0以下	79.5以下
79.5以下	80.0以下
80.0以下	80.5以下
80.5以下	81.0以下
81.0以下	81.5以下
81.5以下	82.0以下
82.0以下	82.5以下
82.5以下	83.0以下
83.0以下	83.5以下
83.5以下	84.0以下
84.0以下	84.5以下
84.5以下	85.0以下
85.0以下	85.5以下
85.5以下	86.0以下
86.0以下	86.5以下
86.5以下	87.0以下
87.0以下	87.5以下
87.5以下	88.0以下
88.0以下	88.5以下
88.5以下	89.0以下
89.0以下	89.5以下
89.5以下	90.0以下
90.0以下	90.5以下
90.5以下	91.0以下
91.0以下	91.5以下
91.5以下	92.0以下
92.0以下	92.5以下
92.5以下	93.0以下
93.0以下	93.5以下
93.5以下	94.0以下
94.0以下	94.5以下
94.5以下	95.0以下
95.0以下	95.5以下
95.5以下	96.0以下
96.0以下	96.5以下
96.5以下	97.0以下
97.0以下	97.5以下
97.5以下	98.0以下
98.0以下	98.5以下
98.5以下	99.0以下
99.0以下	99.5以下
99.5以下	100.0以下

## 仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB195.1-30
重量	33g	サイズ×軸径(mm)	(+)#1×5.0
軸長(mm)	30	全長(mm)	75
適合ネジ	M2.5-3		
耐衝撃性に優れたグリップ			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.