




品番：EA638RL-4

品名：4mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンス製)



販売価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
カタログ価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 19:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1364ページ		



品番	規格	材質	長さ	重量
EA638RL-4	M6×30	SUS316L	30	52g
EA638RL-5	M6×40	SUS316L	40	65g
EA638RL-6	M6×50	SUS316L	50	78g
EA638RL-7	M6×60	SUS316L	60	91g
EA638RL-8	M6×70	SUS316L	70	104g
EA638RL-9	M6×80	SUS316L	80	117g
EA638RL-10	M6×90	SUS316L	90	130g
EA638RL-11	M6×100	SUS316L	100	143g
EA638RL-12	M6×110	SUS316L	110	156g
EA638RL-13	M6×120	SUS316L	120	169g
EA638RL-14	M6×130	SUS316L	130	182g
EA638RL-15	M6×140	SUS316L	140	195g
EA638RL-16	M6×150	SUS316L	150	208g
EA638RL-17	M6×160	SUS316L	160	221g
EA638RL-18	M6×170	SUS316L	170	234g
EA638RL-19	M6×180	SUS316L	180	247g
EA638RL-20	M6×190	SUS316L	190	260g
EA638RL-21	M6×200	SUS316L	200	273g
EA638RL-22	M6×210	SUS316L	210	286g
EA638RL-23	M6×220	SUS316L	220	299g
EA638RL-24	M6×230	SUS316L	230	312g
EA638RL-25	M6×240	SUS316L	240	325g
EA638RL-26	M6×250	SUS316L	250	338g
EA638RL-27	M6×260	SUS316L	260	351g
EA638RL-28	M6×270	SUS316L	270	364g
EA638RL-29	M6×280	SUS316L	280	377g
EA638RL-30	M6×290	SUS316L	290	390g
EA638RL-31	M6×300	SUS316L	300	403g
EA638RL-32	M6×310	SUS316L	310	416g
EA638RL-33	M6×320	SUS316L	320	429g
EA638RL-34	M6×330	SUS316L	330	442g
EA638RL-35	M6×340	SUS316L	340	455g
EA638RL-36	M6×350	SUS316L	350	468g
EA638RL-37	M6×360	SUS316L	360	481g
EA638RL-38	M6×370	SUS316L	370	494g
EA638RL-39	M6×380	SUS316L	380	507g
EA638RL-40	M6×390	SUS316L	390	520g
EA638RL-41	M6×400	SUS316L	400	533g
EA638RL-42	M6×410	SUS316L	410	546g
EA638RL-43	M6×420	SUS316L	420	559g
EA638RL-44	M6×430	SUS316L	430	572g
EA638RL-45	M6×440	SUS316L	440	585g
EA638RL-46	M6×450	SUS316L	450	598g
EA638RL-47	M6×460	SUS316L	460	611g
EA638RL-48	M6×470	SUS316L	470	624g
EA638RL-49	M6×480	SUS316L	480	637g
EA638RL-50	M6×490	SUS316L	490	650g
EA638RL-51	M6×500	SUS316L	500	663g
EA638RL-52	M6×510	SUS316L	510	676g
EA638RL-53	M6×520	SUS316L	520	689g
EA638RL-54	M6×530	SUS316L	530	702g
EA638RL-55	M6×540	SUS316L	540	715g
EA638RL-56	M6×550	SUS316L	550	728g
EA638RL-57	M6×560	SUS316L	560	741g
EA638RL-58	M6×570	SUS316L	570	754g
EA638RL-59	M6×580	SUS316L	580	767g
EA638RL-60	M6×590	SUS316L	590	780g
EA638RL-61	M6×600	SUS316L	600	793g
EA638RL-62	M6×610	SUS316L	610	806g
EA638RL-63	M6×620	SUS316L	620	819g
EA638RL-64	M6×630	SUS316L	630	832g
EA638RL-65	M6×640	SUS316L	640	845g
EA638RL-66	M6×650	SUS316L	650	858g
EA638RL-67	M6×660	SUS316L	660	871g
EA638RL-68	M6×670	SUS316L	670	884g
EA638RL-69	M6×680	SUS316L	680	897g
EA638RL-70	M6×690	SUS316L	690	910g
EA638RL-71	M6×700	SUS316L	700	923g
EA638RL-72	M6×710	SUS316L	710	936g
EA638RL-73	M6×720	SUS316L	720	949g
EA638RL-74	M6×730	SUS316L	730	962g
EA638RL-75	M6×740	SUS316L	740	975g
EA638RL-76	M6×750	SUS316L	750	988g
EA638RL-77	M6×760	SUS316L	760	1001g
EA638RL-78	M6×770	SUS316L	770	1014g
EA638RL-79	M6×780	SUS316L	780	1027g
EA638RL-80	M6×790	SUS316L	790	1040g
EA638RL-81	M6×800	SUS316L	800	1053g
EA638RL-82	M6×810	SUS316L	810	1066g
EA638RL-83	M6×820	SUS316L	820	1079g
EA638RL-84	M6×830	SUS316L	830	1092g
EA638RL-85	M6×840	SUS316L	840	1105g
EA638RL-86	M6×850	SUS316L	850	1118g
EA638RL-87	M6×860	SUS316L	860	1131g
EA638RL-88	M6×870	SUS316L	870	1144g
EA638RL-89	M6×880	SUS316L	880	1157g
EA638RL-90	M6×890	SUS316L	890	1170g
EA638RL-91	M6×900	SUS316L	900	1183g
EA638RL-92	M6×910	SUS316L	910	1196g
EA638RL-93	M6×920	SUS316L	920	1209g
EA638RL-94	M6×930	SUS316L	930	1222g
EA638RL-95	M6×940	SUS316L	940	1235g
EA638RL-96	M6×950	SUS316L	950	1248g
EA638RL-97	M6×960	SUS316L	960	1261g
EA638RL-98	M6×970	SUS316L	970	1274g
EA638RL-99	M6×980	SUS316L	980	1287g
EA638RL-100	M6×990	SUS316L	990	1300g

耐食性・耐孔食に優れています

### 仕様

適合ワイヤー径	4mm	ねじサイズ	M6×30mm
仕様	右ねじ	材質	ステンレス(SUS316L)
重量	約52g	適正締め付けトルク	25-30Nm
最高引張力	8kN		

(1×19)ワイヤー不可

破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。

#### 【手順】

- (1) 一旦分解する
- (2) ナット先端からロープを差し込み(ロープは末端を6から8mm程出しておく)、ウェッジをナットに差し込みます。
- (3) しっかりと固定します。

耐食性・耐孔食に優れています。

### 代替品

品番	EA638RL-14
----	------------



コメント ねじサイズ:M6×60mm

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.