



品番：EA638RL-6

品名：6mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンス製)



販売価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
カタログ価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/06/13 19:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1364ページ		



品番	規格	材質	ねじサイズ	長さ
EA638RL-6	M8	SUS316L	M8	30
EA638RL-16	M8	SUS316L	M8	60
EA638RL-20	M8	SUS316L	M8	90
EA638RL-25	M8	SUS316L	M8	120
EA638RL-30	M8	SUS316L	M8	150
EA638RL-35	M8	SUS316L	M8	180
EA638RL-40	M8	SUS316L	M8	210
EA638RL-45	M8	SUS316L	M8	240
EA638RL-50	M8	SUS316L	M8	270
EA638RL-55	M8	SUS316L	M8	300
EA638RL-60	M8	SUS316L	M8	330
EA638RL-65	M8	SUS316L	M8	360
EA638RL-70	M8	SUS316L	M8	390
EA638RL-75	M8	SUS316L	M8	420
EA638RL-80	M8	SUS316L	M8	450
EA638RL-85	M8	SUS316L	M8	480
EA638RL-90	M8	SUS316L	M8	510
EA638RL-95	M8	SUS316L	M8	540
EA638RL-100	M8	SUS316L	M8	570
EA638RL-105	M8	SUS316L	M8	600
EA638RL-110	M8	SUS316L	M8	630
EA638RL-115	M8	SUS316L	M8	660
EA638RL-120	M8	SUS316L	M8	690
EA638RL-125	M8	SUS316L	M8	720
EA638RL-130	M8	SUS316L	M8	750
EA638RL-135	M8	SUS316L	M8	780
EA638RL-140	M8	SUS316L	M8	810
EA638RL-145	M8	SUS316L	M8	840
EA638RL-150	M8	SUS316L	M8	870
EA638RL-155	M8	SUS316L	M8	900
EA638RL-160	M8	SUS316L	M8	930
EA638RL-165	M8	SUS316L	M8	960
EA638RL-170	M8	SUS316L	M8	990
EA638RL-175	M8	SUS316L	M8	1020
EA638RL-180	M8	SUS316L	M8	1050
EA638RL-185	M8	SUS316L	M8	1080
EA638RL-190	M8	SUS316L	M8	1110
EA638RL-195	M8	SUS316L	M8	1140
EA638RL-200	M8	SUS316L	M8	1170
EA638RL-205	M8	SUS316L	M8	1200
EA638RL-210	M8	SUS316L	M8	1230
EA638RL-215	M8	SUS316L	M8	1260
EA638RL-220	M8	SUS316L	M8	1290
EA638RL-225	M8	SUS316L	M8	1320
EA638RL-230	M8	SUS316L	M8	1350
EA638RL-235	M8	SUS316L	M8	1380
EA638RL-240	M8	SUS316L	M8	1410
EA638RL-245	M8	SUS316L	M8	1440
EA638RL-250	M8	SUS316L	M8	1470
EA638RL-255	M8	SUS316L	M8	1500
EA638RL-260	M8	SUS316L	M8	1530
EA638RL-265	M8	SUS316L	M8	1560
EA638RL-270	M8	SUS316L	M8	1590
EA638RL-275	M8	SUS316L	M8	1620
EA638RL-280	M8	SUS316L	M8	1650
EA638RL-285	M8	SUS316L	M8	1680
EA638RL-290	M8	SUS316L	M8	1710
EA638RL-295	M8	SUS316L	M8	1740
EA638RL-300	M8	SUS316L	M8	1770

耐食性・耐孔食に優れています

仕様

適合ワイヤー径	6mm	ねじサイズ	M8×30mm
仕様	右ねじ	材質	ステンレス(SUS316L)
重量	約70g	最高引張力	18.1kN

(1×19)ワイヤー不可


破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。

【手順】

- (1) 一旦分解する
- (2) ナット先端からロープを差し込み(ロープは末端を6から8mm程出しておく)、ウェッジをナットに差し込みます。
- (3) しっかりと固定します。

耐食性・耐孔食に優れています。

代替品

	品番	EA638RL-16
	コメント	ねじサイズ: M8×60mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.