品番：EA642HZ-35

品名：13x255mm ドリフトピン(ﾉﾝｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ)

販売価格	14,100円（税抜）／ 15,510円（税込）		
カタログ価格	14,100円（税抜）／15,510円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2026/05/03 16:55現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0177ページ		

防爆工具
材質/ガス発熱度比較(参考表)

◆防爆、用途◆
◆アルミニウム青銅◆
◆ベリリウム銅合金◆
非磁性ステンレス
非磁性ベリリウム銅

グループ(特に重要)		材質(参考表)			
		引張強度	引張強度	降伏強度	引張強度
		40kg/mm²	35~40kg/mm²	20~30kg/mm²	110~140kg/mm²	50~120kg/mm²
I	鉄(Fe)	—	—	—	—	—
IIA (強力ハンマ用) (1.7~2.0J)	アルミ	鉄鋼アルミ	アルミニウム合金	鉄鋼アルミ合金	—
	アンモニア	ブロンズ	ボンズ	—	—
	ベンゼン	ブロンズ	銅金	—	—
	鉄鋼アルミ	ブロンズ	白銅	—	—
	—	鉄鋼ニッケル	ベルリウム	—	—
	スチール	ブロンズ	—	—	—
	黒ガラス	銅ニッケル	—	—	—
	ウレタン	—	—	—	—
IIB (強力ハンマ用) (2.0~2.5J)	シリコン化合物	ブロンズ	シリコン青銅	—	—
		ブロンズ	シリコン青銅	—	—
	鉄鋼ニッケル	エルバン	銅合金鋼	—	—
		鉄鋼ニッケル	—	—	—
IIC (強力ハンマ用) (2.5~3.0J)	木材	アルミ	—	—	—
	—	—	—	—	鉄鋼ステン

※鉄鋼材質は鉄ベースの材質です。
※ハンマーの強力ハンマ用は鉄鋼材質での品質保証を主眼。ガス不発保証ではありません。

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

材質	アルミニウム青銅	最小径	13mm
最大径	29mm	全長	255mm

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.