

品番：EA643BD-11

品名：24x27mm 両口メガネレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 20:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



寸法		単位	
項目	寸法	項目	寸法
全長	340	開口幅	24
開口幅	27	開口厚	2.5
開口厚	2.5	先端半径	R10
先端半径	R10	重量	475
重量	475	硬度	HRC20-30
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85
引張強度	75-85	耐腐蝕性	優
耐腐蝕性	優	耐摩耗性	優
耐摩耗性	優	耐熱性	優
耐熱性	優	耐低温性	優
耐低温性	優	耐振動性	優
耐振動性	優	耐衝撃性	優
耐衝撃性	優	耐疲労性	優
耐疲労性	優	耐応力腐食割裂性	優
耐応力腐食割裂性	優	耐水素脆性割裂性	優
耐水素脆性割裂性	優	耐塩素脆性割裂性	優
耐塩素脆性割裂性	優	耐硫化物割裂性	優
耐硫化物割裂性	優	耐有機酸割裂性	優
耐有機酸割裂性	優	耐無機酸割裂性	優
耐無機酸割裂性	優	耐塩酸割裂性	優
耐塩酸割裂性	優	耐硫酸割裂性	優
耐硫酸割裂性	優	耐硝酸割裂性	優
耐硝酸割裂性	優	耐過酸化水素割裂性	優
耐過酸化水素割裂性	優	耐漂白剤割裂性	優
耐漂白剤割裂性	優	耐有機溶剤割裂性	優
耐有機溶剤割裂性	優	耐無機溶剤割裂性	優
耐無機溶剤割裂性	優	耐塩水割裂性	優
耐塩水割裂性	優	耐海水割裂性	優
耐海水割裂性	優	耐酸性水割裂性	優
耐酸性水割裂性	優	耐アルカリ水割裂性	優
耐アルカリ水割裂性	優	耐中性水割裂性	優
耐中性水割裂性	優	耐蒸気割裂性	優
耐蒸気割裂性	優	耐油割裂性	優
耐油割裂性	優	耐潤滑油割裂性	優
耐潤滑油割裂性	優	耐切削油割裂性	優
耐切削油割裂性	優	耐冷却液割裂性	優
耐冷却液割裂性	優	耐洗浄液割裂性	優
耐洗浄液割裂性	優	耐消毒液割裂性	優
耐消毒液割裂性	優	耐殺菌液割裂性	優
耐殺菌液割裂性	優	耐防腐液割裂性	優
耐防腐液割裂性	優	耐防錆液割裂性	優
耐防錆液割裂性	優	耐防銹液割裂性	優
耐防銹液割裂性	優	耐防垢液割裂性	優
耐防垢液割裂性	優	耐防垢液割裂性	優
耐防垢液割裂性	優	耐防垢液割裂性	優
耐防垢液割裂性	優	耐防垢液割裂性	優

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	24×27mm	全長	340mm
材質	アルミニウム青銅	重量	475g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
12ポイント			
60°タイプ			
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
高強度と強力なトルクを実現しています。			
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.