

品番：EA643BD-16

品名：41x46mm 両口メガネレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	41,000円(税抜) / 45,100円(税込)		
カタログ価格	41,000円(税抜) / 45,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 08:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



寸法		単位	
項目	寸法	項目	寸法
全長	470	開口幅	41
開口幅	46	開口厚	16
開口厚	16	先端径	16
先端径	16	先端厚	16
先端厚	16	先端角	60°
先端角	60°	先端形状	円弧状
先端形状	円弧状	先端処理	研磨
先端処理	研磨	先端色	黄銅色
先端色	黄銅色	先端材質	アルミニウム青銅
先端材質	アルミニウム青銅	先端硬度	HRC20-30
先端硬度	HRC20-30	先端重量	1905g
先端重量	1905g	先端引張強度	75-85kgf/mm ²
先端引張強度	75-85kgf/mm ²	先端耐腐食性	優れている
先端耐腐食性	優れている	先端耐摩耗性	優れている
先端耐摩耗性	優れている	先端耐爆性	優れている
先端耐爆性	優れている	先端耐磁性	優れている
先端耐磁性	優れている	先端耐食性	優れている
先端耐食性	優れている	先端耐エチレン	優れている
先端耐エチレン	優れている	先端耐環境	優れている
先端耐環境	優れている	先端耐認証	BAM ATEX

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	41×46mm	全長	470mm
材質	アルミニウム青銅	重量	1905g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
12ポイント			
60°タイプ			
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
高強度と強力なトルクを実現しています。			
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.