

品番：EA643BD-9

品名：21x26mm 両口メガネレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	8,130円(税抜) / 8,943円(税込)		
カタログ価格	8,130円(税抜) / 8,943円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 06:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



寸法表	
単位: mm	
項目	寸法
全長	320
開口幅	21
開口幅	26
先端径	φ12
先端径	φ16
先端径	φ20
先端径	φ24
先端径	φ28
先端径	φ32
先端径	φ36
先端径	φ40
先端径	φ45
先端径	φ50
先端径	φ55
先端径	φ60
先端径	φ65
先端径	φ70
先端径	φ75
先端径	φ80
先端径	φ85
先端径	φ90
先端径	φ95
先端径	φ100
先端径	φ105
先端径	φ110
先端径	φ115
先端径	φ120
先端径	φ125
先端径	φ130
先端径	φ135
先端径	φ140
先端径	φ145
先端径	φ150
先端径	φ155
先端径	φ160
先端径	φ165
先端径	φ170
先端径	φ175
先端径	φ180
先端径	φ185
先端径	φ190
先端径	φ195
先端径	φ200
先端径	φ205
先端径	φ210
先端径	φ215
先端径	φ220
先端径	φ225
先端径	φ230
先端径	φ235
先端径	φ240
先端径	φ245
先端径	φ250
先端径	φ255
先端径	φ260
先端径	φ265
先端径	φ270
先端径	φ275
先端径	φ280
先端径	φ285
先端径	φ290
先端径	φ295
先端径	φ300
先端径	φ305
先端径	φ310
先端径	φ315
先端径	φ320
先端径	φ325
先端径	φ330
先端径	φ335
先端径	φ340
先端径	φ345
先端径	φ350
先端径	φ355
先端径	φ360
先端径	φ365
先端径	φ370
先端径	φ375
先端径	φ380
先端径	φ385
先端径	φ390
先端径	φ395
先端径	φ400
先端径	φ405
先端径	φ410
先端径	φ415
先端径	φ420
先端径	φ425
先端径	φ430
先端径	φ435
先端径	φ440
先端径	φ445
先端径	φ450
先端径	φ455
先端径	φ460
先端径	φ465
先端径	φ470
先端径	φ475
先端径	φ480
先端径	φ485
先端径	φ490
先端径	φ495
先端径	φ500
先端径	φ505
先端径	φ510
先端径	φ515
先端径	φ520
先端径	φ525
先端径	φ530
先端径	φ535
先端径	φ540
先端径	φ545
先端径	φ550
先端径	φ555
先端径	φ560
先端径	φ565
先端径	φ570
先端径	φ575
先端径	φ580
先端径	φ585
先端径	φ590
先端径	φ595
先端径	φ600
先端径	φ605
先端径	φ610
先端径	φ615
先端径	φ620
先端径	φ625
先端径	φ630
先端径	φ635
先端径	φ640
先端径	φ645
先端径	φ650
先端径	φ655
先端径	φ660
先端径	φ665
先端径	φ670
先端径	φ675
先端径	φ680
先端径	φ685
先端径	φ690
先端径	φ695
先端径	φ700
先端径	φ705
先端径	φ710
先端径	φ715
先端径	φ720
先端径	φ725
先端径	φ730
先端径	φ735
先端径	φ740
先端径	φ745
先端径	φ750
先端径	φ755
先端径	φ760
先端径	φ765
先端径	φ770
先端径	φ775
先端径	φ780
先端径	φ785
先端径	φ790
先端径	φ795
先端径	φ800
先端径	φ805
先端径	φ810
先端径	φ815
先端径	φ820
先端径	φ825
先端径	φ830
先端径	φ835
先端径	φ840
先端径	φ845
先端径	φ850
先端径	φ855
先端径	φ860
先端径	φ865
先端径	φ870
先端径	φ875
先端径	φ880
先端径	φ885
先端径	φ890
先端径	φ895
先端径	φ900
先端径	φ905
先端径	φ910
先端径	φ915
先端径	φ920
先端径	φ925
先端径	φ930
先端径	φ935
先端径	φ940
先端径	φ945
先端径	φ950
先端径	φ955
先端径	φ960
先端径	φ965
先端径	φ970
先端径	φ975
先端径	φ980
先端径	φ985
先端径	φ990
先端径	φ995
先端径	φ1000

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

サイズ	21×26mm	全長	320mm
材質	アルミニウム青銅	重量	410g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
12ポイント			
60°タイプ			
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
高強度と強力なトルクを実現しています。			
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.