


品番：EA643BJ-46

品名：46mm 打撃メガネレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
カタログ価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 14:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



寸法表	
単位: mm	
全長	235
全幅	46
先端幅	46
先端径	12
先端厚	12
先端角	120°
先端形状	12ポイント
先端処理	黒酸化
先端硬化	有
先端硬度	HRC20-30
先端引張強度	75-85kgf/mm ²
先端耐摩耗性	優
先端耐食性	優
先端耐熱性	優
先端耐衝撃性	優
先端耐振動性	優
先端耐疲労性	優
先端耐腐蝕性	優
先端耐酸化性	優
先端耐塩酸性	優
先端耐塩基性	優
先端耐有機酸	優
先端耐無機酸	優
先端耐油類	優
先端耐切削油	優
先端耐冷却液	優
先端耐切削屑	優
先端耐切削液	優
先端耐切削粉	優
先端耐切削油	優
先端耐切削液	優
先端耐切削粉	優

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	46mm	全長	235mm
材質	アルミニウム青銅	重量	890g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN7444		

12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.