


品番：EA643DE-24

品名：φ14x200mm ドリフトピン(ノスパ°キング)



販売価格	7,430円(税抜) / 8,173円(税込)		
カタログ価格	7,430円(税抜) / 8,173円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 04:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0180ページ		



標準仕様	
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
重量	380g
全長	200mm
最小径	14mm
最大径	18mm
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
引張伸び	10%
圧縮強度	100kgf/mm <sup>2</sup>
圧縮伸び	10%
曲げ強度	100kgf/mm <sup>2</sup>
曲げ伸び	10%
ねじり強度	100kgf/mm <sup>2</sup>
ねじり伸び	10%
衝撃強度	100kgf/mm <sup>2</sup>
衝撃伸び	10%
疲労強度	100kgf/mm <sup>2</sup>
疲労伸び	10%
耐腐食性	優れている
耐摩耗性	優れている
耐熱性	優れている
耐低温性	優れている
耐振動性	優れている
耐衝撃性	優れている
耐疲労性	優れている
耐腐蝕性	優れている
耐酸化性	優れている
耐還元性	優れている
耐酸化性	優れている
耐還元性	優れている
耐酸化性	優れている
耐還元性	優れている

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

### 仕様

サイズ	最小径: 14mm 最大径: 18mm	全長	200mm
材質	アルミニウム青銅	重量	380g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高密度で靱性に優れ、長寿命になります。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.