


品番：EA643FD-46

品名：3/4"DRx46mm ソケット(ノンスパークソケット)



販売価格	24,600円(税抜) / 27,060円(税込)		
カタログ価格	24,600円(税抜) / 27,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 08:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



防爆型 火花防止用ソケット (防爆型)	
●防爆型 火花防止用ソケット	
●防爆型 火花防止用ソケット	
品名	火花防止用ソケット
規格	3/4"DRx46mm
材質	アルミニウム青銅
重量	690g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN3120
防爆型	Ex d IIC T4
防爆等級	IP67
防爆構造	防爆型
防爆材料	アルミニウム青銅
防爆色	青銅色
防爆形状	円筒形
防爆寸法	3/4"DRx46mm
防爆重量	690g
防爆硬度	HRC20-30
防爆引張強度	75-85kgf/mm ²
防爆規格	DIN3120
防爆防爆型	Ex d IIC T4
防爆防爆等級	IP67
防爆防爆構造	防爆型
防爆防爆材料	アルミニウム青銅
防爆防爆色	青銅色
防爆防爆形状	円筒形
防爆防爆寸法	3/4"DRx46mm
防爆防爆重量	690g
防爆防爆硬度	HRC20-30
防爆防爆引張強度	75-85kgf/mm ²
防爆防爆規格	DIN3120

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

対辺	46mm	外径	50mm
全長	65mm	差込角	3/4" (19.05mm)
材質	アルミニウム青銅	重量	690g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN3120		

12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

円弧状の接点設計のため、ナットが削れるのを防ぎます。

薄肉設計で狭い場所にも適しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

