品番：EA701XC-12A

品名：-60℃/+1600°C 放射温度計

販売価格	46,000円（税抜）／ 50,600円（税込）		
カタログ価格	46,000円（税抜）／50,600円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/14 23:45現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0819ページ		








仕様

メーカー	カスタム（CUSTOM）	型番	IR-309
測定範囲	放射温度測定：−60～+1600℃ Kタイプ熱電対測定：−64～+1400℃	距離係数	75：1
分解能	・0.1℃(−19.9～+199.9℃) ・1℃(それ以外)	測定精度	放射温度測定：±2%rdg または ±3℃ のどちらか大きい方 Kタイプ熱電対測定：±1%rdg または ±1℃ のどちらか大きい方
サンプリング	約1回/秒	放射率	可変（0.10～1.00で0.01単位で調整）
レーザークラス	クラス2(JIS C6802 (2014))	使用温湿度	0～+50℃、85%RH以下（但し、結露のないこと）
保存温湿度	-20～+65℃、70%RH以下（但し、結露のないこと）	サイズ	47(W)×196(D)×200(H)㎜
重量	約392g（電池含む）	材質	樹脂
電源	単4形乾電池×2本（付属）	電池寿命	約15時間（アルカリ電池使用時）
機能	・バックライト ・Hi/Lowアラーム ・オートパワーオフ(放射温度：1分/熱電対：12分) ・LOCK（連続測定）機能 ・MAX（最大値）/MIN（最小値）	付属品	・ハードケース ・取扱説明書（保証書付）

	・メモリ機能 ・AVE（平均値）表示付 ・ホールド機能 ・レーザーマーカー機能		
校正	可	注意	・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 ・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

Kタイプ熱電対温度計による温度測定も可能なハイブリッドタイプ。

PSCマーク認定品

約1秒で表面温度の測定が可能。

温度表示：最小0.1℃単位

手にフィットして使いやすいガンタイプデザイン。

レーザーマーカー付(2ポイント)

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.