

品番：EA706CB-11

品名：デジタル騒音計



販売価格	32,800円(税抜) / 36,080円(税込)		
カタログ価格	32,800円(税抜) / 36,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 05:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様	
型式	SL-1340U
測定範囲	A特性: 32~130dB C特性: 20~8kHz
分解能	デジタル: 0.1dB アナログ(バーグラフ): 2dB
精度	±1.4dB (94dB, 1kHzにて)
使用温湿度	0~+40℃、10~90%RH(但し、結露のないこと)
サイズ	55(W)×25(D)×258(H)mm
電源	9V形乾電池×1個(付属)
付属品	・風防スポンジ ・収納ケース ・取扱説明書(保証書付)

動作停止時のトラブルシューティング	
電源が切れる	・電池が切れているか確認してください。 ・電池の極性が正しいか確認してください。
測定値が変動する	・測定対象の音源が変動している可能性があります。 ・測定距離が適切かどうか確認してください。
測定値が低い	・測定距離が遠すぎる可能性があります。 ・測定対象の音源が遠くにある可能性があります。
測定値が高い	・測定距離が近すぎる可能性があります。 ・測定対象の音源が近くにある可能性があります。



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	SL-1340U
測定範囲	A特性: 32~130dB C特性: 20~8kHz	アナログレンジ	●アナログ(バーグラフ) ・Lo: 30 ~ 90 dB ・Med: 50 ~ 110 dB ・Hi: 70 ~ 130 dB
分解能	デジタル: 0.1dB、 アナログ(バーグラフ): 2dB	サンプリング	デジタル: 約2回/秒 アナログ: 5回/秒
精度	±1.4dB (94dB, 1kHzにて)	動特性	・FAST(時定数 125ms) ・SLOW(時定数 1s)
使用温湿度	0~+40℃、10~90%RH(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池を含まず)
サイズ	55(W)×25(D)×258(H)mm	重量	約200g(電池含む)
電源	9V形乾電池×1個(付属)	電池寿命	約40時間(アルカリ電池使用時)
付属品	・風防スポンジ ・収納ケース ・取扱説明書(保証書付)	機能	・アラート機能 ・測定対象に応じて時定数の切り替え(FAST/SLOW) ・キャリブレーション機能(A特性のみ。キャリブレータは別売。) ・バーグラフ ・測定の最大値または最小値を表示 ・オートパワーオフ(約30分/解除可能)

安全規格	IEC61672-1 Class2	校正	可
AC/DC出力端子付き			
測定値を瞬時に確認できる「デジタル表示」と、測定値の変化量がグラフで瞬時に認識できる「アナログ表示」の両対応			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番 EA706CB-11A コメント 変更点:品番
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.