

品番：EA742HF-11

品名：[EA708BW-30,-31用] 電圧センサー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 39,600円(税抜)／ 43,560円(税込) | | |
| カタログ価格 | 39,600円(税抜)／43,560円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 （2026/02/19 18:26現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0787ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|--|---------|--|
| メーカー | 日置電機 (HIOKI) | 型番 | PW9020 |
| 定格1次電圧 | AC400V | 出力電圧 | 800mV/400V |
| 対地間最大定格電圧 | 600V:測定カテゴリⅢ 予想される過渡過電圧6000V 300V:測定カテゴリⅣ 予想される過渡過電圧6000V | 電圧検出方式 | 結合静電容量キャンセル方式 |
| 測定対象 | 被覆電線(Ⅳ、CV 相当)、金属部※ シールド電線不可 | 測定可能導体径 | 仕上がり外形φ6mm～30mm (Ⅳ 電線8mm ² ～325mm ² 、CV電線2mm ² ～250mm ²) φ15mm以下の場合、下ケース△マークの頂点上に導体の中心があること |
| 確度保証温湿度範囲 | 23℃±5℃、80%RH以下 | 使用場所 | 屋内、汚染度2、高度2000mまで |
| 使用温湿度範囲 | 0～50℃、80%RH以下(結露しないこと) | 保存温湿度範囲 | －10～60℃、80%RH以下(結露しないこと) |
| 耐電圧 | AC7.06kV rms(感度電流1mA)(50/60Hz、60秒間) クリップ開口部-出力端子間 | サイズ | クリップ部:約33(W)×97(D)×61.5(H)mm(突起物は含まず) 中継ボックス:約34(W)×131.5(D)×21(H)mm(突起物は含まず) |
| 重量 | 約220g | コード長 | 全長:約3.0m(中継ボックス含む、クリップは含まない) クリップ部-中継ボックス間:約1.5m |

| | | | |
|--|-------------------------------------|----|------------------------------|
| 適合規格 | 安全性:EN61010 EMC:EN61326(Class A) | 仕様 | [EA708BW-2B,-30,-31用] 電圧センサー |
| ケーブルの上から電圧を測定、充電部に金属が触れないから短絡の危険ゼロ、設置も簡単 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.