


品番：EA758SB-20Y

品名：[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)



販売価格	10,600円(税抜)／ 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜)／11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 44 （2026/03/24 16:23現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0170ページ2040ページ		



IP等級表	
等級	内容
0	無保護
1	垂直方向からの雨水が侵入しない
2	垂直方向からの雨水が侵入しない
3	垂直方向からの雨水が侵入しない
4	垂直方向からの雨水が侵入しない
5	垂直方向からの雨水が侵入しない
6	垂直方向からの雨水が侵入しない
7	垂直方向からの雨水が侵入しない
8	垂直方向からの雨水が侵入しない
9	垂直方向からの雨水が侵入しない

防水性能	
等級	内容
0	無保護
1	垂直方向からの雨水が侵入しない
2	垂直方向からの雨水が侵入しない
3	垂直方向からの雨水が侵入しない
4	垂直方向からの雨水が侵入しない
5	垂直方向からの雨水が侵入しない
6	垂直方向からの雨水が侵入しない
7	垂直方向からの雨水が侵入しない
8	垂直方向からの雨水が侵入しない
9	垂直方向からの雨水が侵入しない

UL規格	
1	UL規格
2	UL規格
3	UL規格
4	UL規格
5	UL規格
6	UL規格
7	UL規格
8	UL規格
9	UL規格

安全規格	
1	安全規格
2	安全規格
3	安全規格
4	安全規格
5	安全規格
6	安全規格
7	安全規格
8	安全規格
9	安全規格

傷つきにくいコーティングを施した頑丈なポリカーボネートレンズ

仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	68244
商品名	PROPOLYMER	使用電池	単3×4本 (付属)
照射パターン	ノーマルビーム (固定)	明るさ	200ルーメン (固定)
連続点灯時間	6時間	照射距離	219m
光源	LED球	材質	本体: 樹脂 レンズ: ポリカーボネート
サイズ	φ43×178mm	重量	216g (電池含)
防塵・防水性能	IP67 (水深1m防水設計)	耐衝撃性	1m
カラー	イエロー		
ストラップ付			
非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。			
片手で操作のできるゴム製の押ボタン式テールスイッチ			

UL規格

UL (Underwriters Laboratories) 規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。

UL規格適合品

Class I ,DIV. 2, Groups A,B,C,D

Class II ,DIV. 2, Groups F&G

Class III ;Temperature Code T3C

防爆構造 (日本国内の防爆規格は取得していません。)

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品



品番 EA758SB-21Y

コメント 67ルーメン、照射時間155時間

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.